

SCOOTER POWER 2T

Yüksek Performanslı 2 zamanlı motorlar için motor yağı
Doğrudan enjeksiyon
%100 Sentetik - Ester - Duman Önleyici

KULLANIM YÖNTEMİ

Direkt enjeksiyonlu veya konvansiyonel karbüratörlü 2 zamanlı motorlara sahip tüm spor ve yüksek performanslı scooter'lar, replika, sportif ve kentsel.

Yağ enjeksiyon sistemlerinde veya ön karışımlarda kullanılabilir.

Kurşun veya kurşunsuz benzinler, biyo-yakıtlar olmak üzere her tip benzin için uygundur.

Katalitik konvertörler ile uyumludur.

PERFORMANS**STANDARTLAR**

API TC

ISO -L-EGC

JASO FD under N° 033MOT072

%100 Sentetik - Yüksek devirlerde ve ağır yük altında çalışan 2 zamanlı güçlü scooter motorları için özel olarak tasarlanmış ester bazlı yağlayıcı.

Maksimum aşınma önleme koruması için çok yüksek yağ filmi direnci.

Motorun iç sürtünmelerini azaltır ve performanslarını iyileştirir.

Tortuları engeller ve motorun bütün iç aksamının temizliğini sağlar: yanma odası, buji, piston üstü, halka olukları, egzoz deliği, egzoz borusu... vb.

Duman önleyici özellikler.

ÖNERİLER

Yağ enjektör sistemleri: mini konuma ayarlayın.

Ön karışım yağlama için karışım oranı: Üreticinin gereksinimlerine göre %2'den %4'e (50:1'den 25:1'e) ve kendi kullanımınıza göre ayarlanacaktır.

MOTUL**SCOOTER POWER 2T**

Yüksek Performanslı 2 zamanlı motorlar için motor yağı
Doğrudan enjeksiyon
%100 Sentetik - Ester - Duman Önleyici

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Yeşil
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.880
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	70.0
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	11.0
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	148.0
TBN	ASTM D2896	2.4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	154.0 °C / 309.0 °F