

**Huile Moteur 4T Scooter et Maxi Scooter
100% Synthèse – JASO MB – Low Emissions****TYPE OF USE**

Spécialement étudiée pour les scooters et maxi scooters puissants et récents, équipés de moteurs 4 temps, toutes cylindrées, avec pot catalytique ou non, sans embrayages à bain d'huile.

Tous scooters utilisés pour des déplacements urbains ou périurbains.

Convient pour tous les types d'essences, avec ou sans plomb, avec ou sans Ethanol, biocarburants.

PERFORMANCES

STANDARDS API SN / SM / SL / SJ

PERFORMANCES JALOS MB sous N° M033MOT170

Lubrifiant moteur 100% Synthétique, permet de diminuer les frottements internes du moteur et d'améliorer le rendement mécanique.

L'homologation JASO MB garantit des performances et des consommations de carburant optimales pour les scooters. Par rapport à un lubrifiant JASO MA, un lubrifiant JASO MB procure de réelles performances d'économie d'énergie, jusqu'à 3% de gains en consommations par rapport à un lubrifiant 20W-50 JASO MA et jusqu'à 2% d'économies par rapport à une huile 10W-30 JASO MA en utilisation urbaine, démarrages et arrêts fréquents.

En réduisant la consommation carburant, ce lubrifiant JASO MB participe à la réduction des gaz à effet de serre par rapport aux émissions de CO₂ et permet la réduction des émissions polluantes (Low Emissions).

Le grade de viscosité SAE 10W-30 correspond aux plus récentes recommandations des constructeurs, notamment HONDA pour certains de ses modèles, et facilite les démarrages à froid tout en diminuant l'usure.

Excellente résistance du film d'huile pour une protection à haute température, particulièrement indiquée lors de longues périodes d'utilisation à pleine charge entrecoupées de stop&go et accompagné d'un refroidissement moteur difficile. Très faible volatilité pour limiter au maximum la consommation d'huile.

Assure la propreté moteur, pouvoir détergent/dispersant supérieur et résistance à l'augmentation de la viscosité en présence de dépôts imbrulés produits par le moteur. Haute résistance au vieillissement.

Anti-oxydation, Anti-corrosion, Anti-mousse.



SCOOTER POWER 4T 10W-30 MB

**Huile Moteur 4T Scooter et Maxi Scooter
100% Synthèse – JASO MB – Low Emissions**

RECOMMENDATIONS

Vidanges: Selon préconisation du constructeur et à adapter selon l'utilisation.
Peut-être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPERTIES

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------------|
| Grade de viscosité | SAE J 300 | 10W-30 |
| Densité à 20°C | ASTM D1298 | 0.851 |
| Viscosité à 40°C (104°F) | ASTM D445 | 72.8 mm ² /s |
| Viscosité à 100°C (212°F) | ASTM D445 | 10.8 mm ² /s |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | 141.0 |
| Point d'écoulement | ASTM D97 | -34.0 °C / -29.0 °F |
| TBN | ASTM D2896 | 7.1 mg KOH/g |
| Point éclair | ASTM D92 | 228.0 °C / 442.0 °F |

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -