SCOOTER POWER 4T 5W-40 MA

Óleo de motor 4 tempos para motonetas e maxi-motonetas
100% Sintetico – JASO MA

APLICAÇÕES

Especialmente projetado para motonetas e maxi-motonetas com motores de 4 tempos recentes e de alta potência, de todas as cilindradas, com ou sem catalisador, com caixa de câmbio integrada, com ou sem embreagem úmida.
Todas as scooters usadas para o uso diário e passeios urbanos.
Adequado para todos os tipos de combustíveis de gasolina, com ou sem chumbo, com ou sem etanol, biocombustíveis.

PRESTAÇÕES

NORMAS	API SN / SM / SL / SJ
PERFORMANCES	JALOS MA com o n.º M033MOT171

Óleo 100% sintético que reduz o atrito interno e melhora a eficiência mecânica.
A especificação JASO MA oferece excelentes níveis de fricção para garantir a resposta da embreagem e durabilidade.
Resistência excelente a altas temperaturas, sendo especialmente indicado para uso urbano: carga máxima durante períodos longos e paradas e partidas com arrefecimento dificultado.
A viscosidade SAE 5W-40 corresponde às recomendações mais recentes dos fabricantes e melhora a partida do motor em temperaturas baixas, reduzindo portanto o desgaste.
Baixa volatilidade para um consumo de óleo reduzido.
Assegura a limpeza do motor, propriedades detergentes e dispersantes, e resistência ao aumento da viscosidade por depósitos não queimados do motor. Resistência ao envelhecimento.
Propriedades antioxidantes, anticorrosivas, antiespumantes.

RECOMENDAÇÕES

Intervalos de troca: Conforme recomendação do fabricante e adaptado a seu próprio uso.
Pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.
04/21
As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.
MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -
motul.com

SCOOTER POWER 4T 5W-40 MA

Óleo de motor 4 tempos para motonetas e maxi-motonetas
100% Sintetico – JASO MA

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.850
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	85.3 mm^2/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.1 mm^2/s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	170.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-35.0 ° C / -31.0 ° F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	227.0 ° C / 441.0 ° F

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

04/21

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -

motul.com