

MOTUL**SCOOTER POWER 4T 5W-40****4 zamanlı motor yağı Scooterları ve Maxi Scooterlar
100% Sentetik – JASO MA****KULLANIM YÖNTEMİ**

Katalitik konvertörlü veya konvertörsüz, entegre vites kutusu ve ıslak kavramalı 4 zamanlı motora sahip güçlü ve yeni scooter ve maxi scooterlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Günlük çalışma ve şehir içi sürüşlerde kullanılan tüm scooterlar.

Kurşunlu veya kurşunsuz benzin, Etanolü/Etanolsüz ya da biyoyakıtlı/biyoyakıtsız olmak üzere her tür benzinli yakıt için uygundur.

PERFORMANS

STANDARTLAR API SN / SM / SL / SJ

PERFORMANCES Jalos MA under N° M033MOT171

%100 Sentetik yağ, motorun iç sürtünmesini azaltır, mekanik verimi artırır.

JASO MA spesifikasyonu, debriyaj tepkisini ve dayanıklılığını garanti etmek için mükemmel bir sürtünme seviyesi sunar.

Özellikle şehir içinde kullanım için geliştirilmiş yüksek sıcaklık direncine sahip yağlayıcı: uzun süreler boyunca ağır yük altında çalışan, zor soğutulan ve dur & kalk yapan araçlar için uygun.

SAE 5W-40 viskozite derecesi, en yeni üreticilerin tavsiyelerine karşılık gelir ve motor soğukken çalıştırmayı iyileştirir ve bu nedenle aşınmayı azaltır.

Yağ tüketimini azaltmak için çok düşük uçuculuk.

Motor temizliği, temizleyicilik ve dağıtıcılık özellikleri ve motor tarafından üretilen yanmamış tortulardan kaynaklanan viskoziteye karşı direnç sağlar. Yüksek eskime direnci.

Oksidasyon, Korozyon ve Köpük önleyici özellikler.

ÖNERİLER

Boşaltma aralığı: Üreticilerin tavsiyelerine bakın ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

Sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**SCOOTER POWER 4T 5W-40****4 zamanlı motor yağı Scooterları ve Maxi Scooterlar
100% Sentetik – JASO MA****ÖZELLİKLER**

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	5W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.850
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	85.3 mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	14.1 mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	170.0
Akma noktası	ASTM D97	-35.0 °C / -31.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	227.0 °C / 441.0 °F

Motul 2/2 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com