

SLID FILM 68**Aceite de guías
Mineral****APLICACIONES**

SLIDFILM son aceites de primera calidad para la lubricación de deslizaderas de herramientas mecánicas, sistemas de aceite de calentamiento centralizado y sistemas hidráulicos de herramientas mecánicas.

PRESTACIONES

NORMATIVAS AGMA 9005-E02
DIN 51 517 / 51 524
ISO 11158 Categorías HG (guía de deslizamiento)/HM (hidráulicos) / 6743-13 Categoría G (guía de deslizamiento) / 6743-4 Categorías HG (guía de deslizamiento)/HM (hidráulicos)
U.S. STEEL 224

PRESTACIONES CINCINNATI MILACRON P-47 y P-50

Apto para sistema de lubricación centralizados e hidráulicos y de guías deslizantes.

Cumple con varias normas internacionales en materia de lubricación de engranajes, de hidráulicos y de guías de deslizamiento.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

Densidad a 20 °C (68 °F)	ISO 3675	0.876 g/mL
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ISO 3104	68.0 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ISO 3104	9.0 mm ² /s
Punto congelación	ISO 3016	-27.0 °C
Punto de inflamación	ISO 2592	238.0 °C