

**2T Motorenöl für Schneemobile
Technosynthese® - Ester****ANWENDUNGSHINWEISE**

2-Takt-Motorenöl, esterverstärkt, auf Basis Motul Technosynthese®. Für Schneemobile, die unter extremsten polaren Klimaverhältnissen betrieben werden. Für Getrennt- und Gemischschmierung.

PERFORMANCE

STANDARDS API TC
 ISO -L-EGD
 JASO FD N° 033MOT068

Synthetisches 2Taktöl auf Basis Technosynthese® - und Ester mit niedrigem Pourpoint (-45°C / -49°F), formuliert mit einem geringen Anteil an Lösungsmittel für eine leichten Katstart bei sehr niedrigen Temperaturen. Aschearmes Schmiermittel auf Esterbasis mit effektiver Reinigungs- und Dispergierwirkung für eine perfekte Sauberkeit von Kolben, Kammer und Ventilen. Mischt sich sofort mit Benzin und bleibt stabil, reduziert Reibung und Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Motors. Anti-Smoke.

**EMPFEHLUNGEN UND
HINWEISE**

Mischungsverhältnis von 2% bis 4% (50:1 bis 25:1) bzw. je nach Vorgabe des Herstellers.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	Visuell	blau
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.856
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	43.1 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	7.0 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	123.0
Pourpoint	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.



SNOWPOWER 2T

**2T Motorenöl für Schneemobile
Technosynthese® - Ester**

TBN	ASTM D2896	2.0 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	146.0 °C / 295.0 °F