SNOWPOWER 4T 0W-40

4-Taktmotorenöl für Schneemobile
Vollsynthetisch - Ester

ANWENDUNGSHINWEISE

Vollsynthetisches 4-Takt-Motorenöl auf Ester-Basis. Speziell entwickelt für Schneemobile der neuen Generation wie z. B. von Yamaha, Skidoo, Lynx und Arctic Cat. Besonders geeignet für den Rennsporteinsatz bzw. anspruchsvollen Alltagsbetrieb. Übertrifft die Werksanforderungen der Hersteller.

PERFORMANCE

STANDARDS	API SN / SM / SL
PERFORMANCE	JALOS MA2 N° M033MOT177

Vollsynthetisches Motorenöl auf Ester-Basis wurde formuliert und entwickelt, um die strengsten Anforderungen von sehr leistungsstarken 4-Takt-Schneemobil-Motoren zu erfüllen: - Schnelleres Hochdrehen und maximale Leistungsabgabe. - Hervorragender Motorschutz bei hohen Drehzahlen und hohen Temperaturen. - Stabile Motorbetriebstemperatur. - Leichtes Starten auch bei polarer Kälte. - Vermeidet das Rutschen der Anlasserkupplung. Getestet in Kanada, übertrifft MOTUL SnowPower 4T 0W-40 die Werksanforderungen für 4-Takt-Schneemobil-Motoren.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzw. angepasst je nach Betriebsbedingungen. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

EIGENSCHAFTEN

Viskosität		0W-40
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.859
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	80.4 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	14.6 mm²/s

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

SNOWPOWER 4T 0W-40

4-Taktmotorenöl für Schneemobile
Vollsynthetisch - Ester

Viskositätsindex	ASTM D2270	191.0
Pourpoint	ASTM D97	-60.0 °C / -76.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com