

MOTUL**MOTUL SNOWPOWER 0W-40 4T****Lubrificante per motori 4 tempi di motoslitte****100% Sintetico - Estere - JASO MA2****UTILIZZO****Appositamente sviluppato per potenti motori 4 tempi per motoslitte:** Yamaha, Ski-doo/BRP, Artic Cat, Lynx, etc.

Particolarmente consigliato per le competizioni.

Compatibile anche con ATV e UTV.

Adatto per motori a benzina con o senza piombo, carburante invernale o regolare, biocarburanti.

Compatibile con convertitori catalitici.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE

API SN/SM/SL

JASO MA2 - M033MOT177

Olio motore 100% sintetico a base estere formulato e sviluppato per soddisfare i requisiti più severi, specialmente per i motori più prestazionali operanti nelle più severe condizioni polari:

- Incremento numero di giri più veloce e massima potenza in uscita.
- Elevata protezione del motore ad alti regimi e ad alta temperatura.
- Temperatura di esercizio del motore bilanciata.
- Avviamento facile a temperature artiche.
- Evita lo slittamento della frizione.

Testato in Canada, il prodotto Motul Snowpower 4T 0W-40 supera i requisiti di fabbrica per i motori 4 tempi.

RACCOMANDAZIONI

Intervali di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Motul SnowPower 4T 0W-40 può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

MOTUL**MOTUL SNOWPOWER 0W-40 4T****Lubrificante per motori 4 tempi di motoslitte****100% Sintetico - Estere - JASO MA2****RACCOMANDAZIONI**

Viscosità	0W-40
Densità a 20°C	0.859
Viscosità a 40°C	80.4 mm ² /s
Viscosità a 100°C	14.6 mm ² /s
Indice di viscosità	191.0
Pour point	-60.0 °C / -76.0 °F
TBN	10.1 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	232.0 °C / 450.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.