

MOTUL**SPECIFIC 0720 5W-30****DPF****Lubrificante para motores RENAULT
Diesel com DPF
100% Sintético****APLICAÇÕES**

Especialmente desenvolvido para veículos recentes do grupo RENAULT (Renault, Dacia, Samsung), equipados com motores a diesel com Filtro de Partículas Diesel (DPF) que cumpram as normas ambientais EURO IV e EURO V e EURO VI, e que exijam um óleo com aprovação Renault RN0720.

Para os motores 2.2L dCi com DPF, utilize apenas produtos aprovados pela Renault RN0710, como MOTUL 8100 X-clean 5W-40, MOTUL 8100 X-cess 5W-40 ou MOTUL 6100 Synergie + 10W-40.

A norma RN0720 também se aplica aos modelos RENAULT Laguna III 1,5L dCi sem DPF fabricados antes de outubro de 2008 e Kangoo II 1,5L dCi sem DPF fabricados antes de junho de 2008.

Em caso de dúvida, consultar sempre o manual do proprietário do veículo.

PRESTAÇÕES

NORMAS	ACEA C4
HOLOGOGAÇÕES	RENAULT RN0720
PERFORMANCES	MERCEDES-BENZ MB 226.51

A RENAULT desenvolveu a norma RN0720 para óleos que respondem a condições térmicas muito severas e que são compatíveis com sistemas modernos de pós-tratamento. A fórmula com baixo teor em cinzas sulfatadas, enxofre e fósforo (Low SAPS) garante maior durabilidade dos sistemas de pós-tratamento, tal como o Filtro de Partículas (FAP ou DPF).

A base 100% sintética proporciona uma boa estabilidade térmica e assegura uma excelente resistência a altas temperaturas. Evita ainda o efeito de travamento de anéis.

Proteção máxima e preservação do desempenho do lubrificante, mesmo em condições de utilização muito severas.

Baixa volatilidade para um consumo de óleo reduzido e resistência excepcional à oxidação do óleo, permitindo longos intervalos de troca, determinados pelo fabricante.

Satisfaz plenamente as mais elevadas exigências de desempenho e durabilidade, nomeadamente validadas pelo teste Long Life Renault (LLR).

A norma RN0720 aplica-se a todos os motores a diesel com DPF da RENAULT (exceto 2,2L dCi, com DPF), bem como aos modelos RENAULT Laguna III 1,5L dCi sem DPF fabricados antes de Outubro de 2008 e Kangoo II 1,5L dCi sem DPF fabricados antes de Junho de 2008.

Com base na norma Renault RN0720, a especificação MERCEDES-BENZ MB 226.51 requer lubrificantes de motor que

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

04/21

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -

motul.com

MOTUL**SPECIFIC 0720 5W-30****DPF****Lubrificante para motores RENAULT
Diesel com DPF
100% Sintético**

respondam a condições térmicas muito severas e que sejam compatíveis com sistemas de pós-tratamento modernos. A norma MB 226.51 aplica-se a todos os motores a diesel com DPF de origem Renault montados em veículos MERCEDES, que requerem esta norma. Em caso de dúvida, consulte sempre o manual do proprietário do veículo.

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de troca: de acordo com as recomendações do fabricante e com ajuste de acordo com seu uso.
Não misturar com óleos que não cumpram a norma RN0720.
Antes do uso, consulte o manual do veículo.

**CARACTERÍSTICAS
TECNICAS**

Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.850
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	68.1 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.9 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.6 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	172.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36.0 ° C / -33.0 ° F
Cinza Sulfatada	ASTM D874	0.49 % peso
TBN	ASTM D2896	6.0 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	224.0 ° C / 435.0 ° F

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

04/21

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -

motul.com