



**MOTUL****SPECIFIC 17 5W-30****DPF SCR****Lubrificante para motores a gasolina e diesel RENAULT  
RN17  
100% Sintético**

Baixa volatilidade para reduzir o consumo de lubrificante; excepcional resistência à oxidação do óleo aumentando o intervalo de manutenção indicado pelo fabricante.

Cumprir as prestações mais exigentes e os requisitos de durabilidade através do novo método de testes da marca "Long Life Renault" (LLR).

A normativa RN17 aplica-se em todas as motorizações RENAULT a gasolina (exceto RS e Alpine), a diesel de última geração (Euro 6d desde 2018), para além de todos os motores a diesel sem DPF (Diesel Particulate Filter)

A normativa RN17 não é aplicável em motores a diesel que requeiram RN0720.

Em caso de dúvida, consultar o manual de manutenção do veículo.

**RECOMENDAÇÕES**

Intervalo de manutenção: seguir as recomendações do fabricante e adaptar conforme a respetiva utilização.

Não misturar com óleos que não cumpram a normativa RN17.

Antes de utilizar e em caso de dúvida, consultar sempre o manual de manutenção do veículo.

**CARACTERÍSTICAS  
TECNICAS**

Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.847
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	65.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	12.1 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.6 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	187.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-45.0 ° C / -49.0 ° F
Cinza Sulfatada	ASTM D874	0.80 % peso
TBN	ASTM D2896	8.7 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	234.0 ° C / 453.0 ° F

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

**motul.com**