

MOTUL**SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30****DPF SCR****Huile Moteur VOLKSWAGEN Essence et Diesel
Homologuée VW 504 00 et 507 00
Synthese-Technologie****TYPE OF USE**

Spécialement étudiée pour les véhicules récents du groupe VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT), équipées de moteurs répondant aux normes de dépollution Euro 4, 5 et 6 et exigeant une huile à basse teneur en Soufre, Phosphore et Cendres Sulfatées.

MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 peut être utilisée pour tous les véhicules exigeant une huile répondant aux normes VW antérieures : 501 01, 502 00, 503 00 et 503 01 pour les moteurs Essence, et 505 00, 505 01, 506 00 ou 506 01 pour les moteurs Diesel.

Les moteurs VOLKSWAGEN R5 et V10 TDI entre 2003 et 2007 doivent impérativement utiliser un produit homologué VW 506 01 en grade 0W-30 tels que MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30 ou MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30.

Les intervalles de vidanges restent fixes à 15000 km en Europe pour tous les véhicules exigeant exclusivement une huile répondant aux normes VW 501 01, 502 00, 505 00 ou 505 01, y compris si le véhicule utilise MOTUL Specific 504 00 507 00 5W-30 ou MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30.

En cas de doute, avant utilisation toujours se reporter au livret d'entretien du véhicule.

PERFORMANCES**STANDARDS** ACEA C3**APPROVALS** VW 504 00 507 00

Les moteurs répondants aux normes de dépollution Euro 4, Euro 5 et Euro 6 sont équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement très sensibles. En effet, le Soufre et le Phosphore inhibent le fonctionnement des catalyseurs rendant la dépollution inefficace, et les Cendres Sulfatées obstruent les FAP (Filtre A Particules) ou DPF (Diesel Particulate Filter)

provoquant des cycles de régénération rapprochés, un vieillissement d'huile accéléré, une surconsommation de carburant et des pertes de performances moteur.

VOLKSWAGEN pour ses normes VW 504 00 et VW 507 00 exige du lubrifiant une parfaite compatibilité avec ses systèmes de post-traitement tels que catalyseurs, SCR (Selective Catalytic Reduction) et FAP, afin de garantir une fiabilité sans faille de la quasi unanimité des motorisations

Essence et Diesel des véhicules du groupe VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT et SKODA). Ces types d'huiles permettent d'atteindre les intervalles de vidanges étendus déterminés par l'ordinateur de bord.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -

motul.com

MOTUL**SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30****DPF SCR****Huile Moteur VOLKSWAGEN Essence et Diesel
Homologuée VW 504 00 et 507 00
Synthese-Technologie****RECOMMENDATIONS**

Vidanges: Selon préconisation du constructeur et à adapter selon l'utilisation.
Ne pas mélanger avec des huiles ne répondant pas à la norme VW 504 00 507 00.
Avant utilisation et en cas de doute, toujours consulter le manuel d'entretien du véhicule.

PROPERTIES

Grade de viscosité	SAE J 300	5W-30
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.848
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	68.3 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	11.8 mm ² /s
Viscosité HTHS à 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.5 mPa.s
Indice de viscosité	ASTM D2270	171.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.68 % masse
TBN	ASTM D2896	6.8 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	226.0 °C / 439.0 °F

Motul 2/2 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -

motul.com

03/21