

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30****DPF SCR****Óleo motor VOLKSWAGEN gasolina e diesel
Homologado VW 504 00 e 507 00****100% Sintético****USO**

Especialmente concebido para veículos recentes do grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA e SEAT), equipados com motores que cumprem as normas antipoluição Euro 4, 5 e 6 e que requerem um óleo com baixo teor de Enxofre, Fósforo e Cinza Sulfatada (baixo SAPS).

MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 pode ser utilizado em todos os veículos que necessitem de um óleo que atenda as normas acima: VW 501 01, 502 00, 503 00 e 503 01 para os motores a gasolina, e 505 00, 505 01, 506 00 ou 506 01 para motores diesel.

Os motores VOLKSWAGEN R5 e V10 TDI entre 2003 e 2007 devem utilizar um produto homologado com a norma VW 506 01 no grau 0W-30, como MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30 ou MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30.

Os intervalos de manutenção permanecerão fixos em 15.000 km na Europa para todos os veículos que requerem exclusivamente um lubrificante com nível VW 501 01, 502 00, 505 00 ou 505 01, mesmo que o veículo utilize MOTUL Specific 504 00 507 00 5W-30 ou MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30.

Em caso de dúvida, antes de usar consulte o manual de manutenção do veículo.

PRESTAÇÕES**NORMAS** ACEA C3**HOLOGOGAÇÕES** VW 504 00 507 00

Os motores que cumprem as normas antipoluição Euro 4, 5 e 6 estão equipados com sistemas de pós-tratamento de gases de escape altamente sensíveis. De fato, o Enxofre e o Fósforo inibem a operação do catalisador causando descontaminação ineficaz, e a Cinza Sulfatada entope o DPF (Diesel Particulate Filter) causando ciclos de regeneração contínuos, envelhecimento acelerado do óleo, aumento do consumo de combustível e perda de desempenho do motor.

A VOLKSWAGEN tem desenvolvida a especificação VW 504 00 e VW 507 00 para lubrificantes de motores, que exige perfeita compatibilidade do óleo com sistemas de pós-tratamento como catalisadores, SCR (Selective Catalytic Reduction) e DPF, a fim de garantir confiabilidade sem falhas de qualquer motor a gasolina e diesel de veículos do grupo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT e SKODA). Este tipo de óleos "Long Life" permite períodos de manutenção flexíveis, controlados pelo computador de bordo do veículo.

Nós nos reservamos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia. 02/22

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30****DPF SCR****Óleo motor VOLKSWAGEN gasolina e diesel
Homologado VW 504 00 e 507 00****100% Sintético****RECOMENDAÇÕES**

Intervalos de mudança: De acordo com a recomendação do fabricante e adaptado ao seu próprio uso.

Não misturar com óleos que não cumpram as normas VW 504 00 507 00.

Antes de utilizar, em caso de dúvida, consultar sempre a manutenção manual do veículo.

PROPRIEDADS

Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.848
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	68.3 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11.8 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.5 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	171.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-39.0 ° C / -38.0 ° F
Cinza Sulfatada	ASTM D874	0.68 % peso
TBN	ASTM D2896	6.8 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	226.0 ° C / 439.0 ° F