

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 505 01 505 00 5W-40****Lubrificante per motori Diesel VOLKSWAGEN
VW 505 01 & 505 00
100% Sintetico****UTILIZZO**

Lubrificante 100% sintetico sviluppato per auto con motori Diesel del Gruppo VAG (VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT) con intervallo di sostituzione fisso (15.000 chilometri in Europa), per motori TDI o Turbo Diesel, con o senza iniettore pompa, senza filtro del particolato.

Compatibile con qualsiasi tipo di carburante Diesel e con i biocarburanti.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE ACEA C3

PRESTAZIONI FORD WSS-M2C917-A, VW 505 01 505 00

La specifica VOLKSWAGEN garantisce la qualità del processo di sviluppo e produzione del prodotto, specialmente riguardo le sue proprietà anti-ossidanti, anti-usura, anti-corrosione e anti-schiuma.

La base 100% sintetica permette eccezionali proprietà lubrificanti necessarie per gestire il carico supplementare sulle valvole dovuto all'attuazione dell'iniettore pompa, minimizza l'attrito e consente una maggiore resistenza alle alte temperature che caratterizzano i motori moderni.

Previene l'usura sul treno valvole in modo da preservare le prestazioni del motore.

La tecnologia "Mid SAPS" (medio contenuto di ceneri) rende il prodotto compatibile con i sistemi di post trattamento dei gas di scarico.

La specifica FORD WSS M2C 917A si applica al modello FORD Galaxy 1.9L TDI fino al 2006 e ai modelli FORD Ka 1.2L Duratec e 1.3L Duratorq TDCi dal 2008.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Prima dell'utilizzo, far sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione del veicolo.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

MOTUL**MOTUL SPECIFIC 505 01 505 00 5W-40****Lubrificante per motori Diesel VOLKSWAGEN
VW 505 01 & 505 00
100% Sintetico****RACCOMANDAZIONI**

Viscosità	5W-40
Densità a 20°C	0.848
Viscosità a 40°C	85.9 mm ² /s
Viscosità a 100°C	13.9 mm ² /s
Viscosità HTHS a 150°C	3.7 mPa.s
Indice di viscosità	167.0
Pour point	-39.0 °C / -38.0 °F
Ceneri Solfatate	0.79 % peso
TBN	7.6 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	215.0 °C / 419.0 °F

Motul 2/2 **SCHEDA TECNICA**

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

02/22