MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30

FUEL ECO

Aceite Motor VOLKSWAGEN Gasolina y diésel
Homologado VW 506 01 & 506 00 & 503 00
100% Sintético

USO

Aceite de motor Fuel Economy diseñado específicamente para intervalos de mantenimientos extendidos (WIV) de motores de gasolina y diésel VAG (VW, AUDI, SEAT y SKODA) a partir de MY2003.

Para motores VW, AUDI, SEAT y SKODA Turbo Diesel con inyector-bomba e intervalos de mantenimientos de15.000 km es preferible recomendar un aceite VW 505 01 homologado, como MOTUL SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40 o MOTUL 8100 X-CLEAN 5W-40.

Para motores de gasolina Audi 210 y 225 hp (S3 y TT) y motores "W" deben usar MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 o MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30.

PRESTACIONES

PRESTACIONES	VW 506 01 506 00 503 00

Los aceites base de éster sintético y los aditivos antifricción específicos proporcionan una excelente resistencia de la película lubricante, reducen la fricción en el motor, mantienen la presión del aceite y, en general, disminuyen la temperatura de funcionamiento.

Este aceite de motor 100% sintético ha sido formulado, desarrollado y probado de acuerdo con los requisitos técnicos más recientes solicitados por VOLKSWAGEN.

MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30 brinda excelentes propiedades lubricantes, como resistencia al desgaste y a altas temperaturas y consumo de aceite controlado.

Anti- Oxidación, anti desgaste, anticorrosión, propiedades antiespumantes.

RECOMENDACIONES

Cambio de aceite: Según instrucciones del fabricante y adaptado a su propia utilización.

No mezclar con aceites que no respondan a las normas VW 506 01, 506 00 y 503 00.

Antes de su utilización, verificar siempre y consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com

MOTUL SPECIFIC 506 01 506 00 503 00 0W-30

FUEL ECO

Aceite Motor VOLKSWAGEN Gasolina y diésel
Homologado VW 506 01 & 506 00 & 503 00
100% Sintético

PROPRIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	0W-30
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.851
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	54.1 mm^2/s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	9.7 mm^2/s
Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F)	ASTM D4741	3.1 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	166.0
Punto congelación	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.3 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	218.0 °C / 424.0 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com