

MOTUL**SPECIFIC 508 00 509 00 0W-20****FUEL
ECO****DPF****Benzin ve Dizel motorlar için motor yağı**

KULLANIM YÖNTEMİ

VW 508 00 509 00 onaylı motor yağı gerektiren VAG grubunun yeni nesil motorları için özel olarak geliştirilmiş Yüksek Performanslı **Yakıt Tasarrufu** öncelikli %100 Sentetik Motor Yağı. Özellikle, VAG Grubu'nun (VW, AUDI, SKODA ve SEAT) katalitik konvertör (CAT) ve Dizel Partikül Filtresi (DPF) ile donatılmıştır yüksek performanslı bazı benzinli ve dizel motorlarına adanmıştır.

ACEA C5 ya da SPI SN Plus standardına sahip 0W-20 vizkozite seviyesinde Yakıt Tasarruflu motor yağı gerektiren motorlar için de uygundur.

Her türlü yakıt için uygundur: benzinler, Dizeller ve biyoyakıtlar.

Kullanmadan önce her zaman aracın kullanım kılavuzuna bakın.

PERFORMANS

STANDARTLAR	ACEA C5 API PERFORMANCE SN Plus
ONAYLAR	PORSCHE C20 VW 508 00 509 00

Bu %100 Sentetik motor yağı, VW 508 00 509 00 spesifikasyonu gerektiren en yeni nesil VAG grubu Benzinli ve Dizel motorları (VW, AUDI, SKODA ve SEAT) yağlamak için özel olarak formüle edilmiştir.

VW ve AUDI'nin son nesil motorları, yüksek performanslı Benzin ve Dizel, çok özel bir yağlayıcı gerektirir çünkü daha fazla çaba sağlarlar ve daha yüksek sıcaklıklarda çalışırlar ama buna rağmen yerini aldıkları önceki motor nesilleriyle aynı performans seviyelerini sağlarlar.

VW 508 00 509 00 standardı özellikle Yakıt Ekonomisi performansı için talep edilir ve yağlayıcılar için ACEA A1 / B1 standardı ile ilişkilidir, MOTUL SPECIFIC 508 00 509 00 0W-20 önemli bir enerji tasarrufu performansı sağlar (5W-30 referans yağına kıyasla %1.5'e kadar). Bu gelişmiş yakıt ekonomisi, daha düşük kirlenici seviyeleri anlamına gelir ve CO₂ azaltımı için VW, AUDI, SKODA ve SEAT gibi üreticilerin taahhütlerini tam olarak yerine getirir.

VW 508 00 509 00 spesifikasyonu benzersiz bir özelliktir ve bu nedenle diğer VW standartlarını kapsamaz.

Porsche C20 teknik özellikleri, yağ filmi direnci açısından yağlayıcı için çok talepkardır. C20 standardını gerektiren tüm PORSCHE motorları için geçerlidir, şu anda Çin pazarı hariç Porsche Macan R4, Panamera ve Cayenne.

MOTUL SPECIFIC 508 00 509 00 0W-20, soğuk çalıştırmayı kolaylaştırırken motordaki sürtünmeyi azaltırken, olağanüstü

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

02/21

MOTUL**SPECIFIC 508 00 509 00 0W-20****FUEL
ECO****DPF****Benzin ve Dizel motorlar için motor yağı**

yağ filmi direnci sağlar, Yağ basıncının muhafaza edilmesi ve motor çalışma sıcaklıklarının düşürülmesi.

SAE 0W-20 viskozite derecesi, yağlayıcı hidrodinamik sürtünmesini en aza indirir, özellikle yağ soğukken yakıt ekonomisi avantajları sağlar.

Olağanüstü yağlama özellikleri sayesinde MOTUL SPECIFIC 508 00 509 00 0W-20 yüksek seviyede aşınma direnci, yüksek sıcaklık direnci ve oksidasyon direnci sağlar. Kalıntı oluşumunu azaltır, aşınmayı azaltır ve yağ tüketiminin mükemmel kontrolünü sağlar.

Aşınma, Korozyon ve köpük önleyici özellikler.

ÖNERİLER

Profesyoneller tarafından kullanılan elektrikli motbri testereler için özel olarak formüle edilmiştir.

manuel veya otomatik yağlama sistemli tüm elektrikli motbri testereler.

Profesyonel olmayan uygulamalar için the vehicle 20 can be mixed with synthetic or mineral oils.

Before use always refer to the owner manual of the vehicle kullanın.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Yeşil
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	0W-20
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.838
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	42.4
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	8.1
		mm ² /s
150 ° C'de (302 ° F) HTHS viskozitesi	ASTM D4741	2.6 mPa.s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	168.0
Akma noktası	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Kükürt külü	ASTM D874	0.78 % ağırlık
TBN	ASTM D2896	9.6 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	226.0 °C / 439.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

02/21