MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей FORD
100% Синтетическое

TYPE OF USE

Высокотехнологичное 100% синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально разработано для использования в двигателях автомобилей FORD и других производителей, где требуются масла с низкой HTHS вязкостью (вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига), находящейся в пределах от 2.9 до 3.5 мПа.с: FORD, JAGUAR, LAND ROVER, …

Применимо для современных бензиновых и дизельных двигателей, требующих энергосберегающих масел (ACEA A1/B1 или A5/B5) с классом вязкости SAE 5W-30 и классической сульфатной зольностью, содержанием фосфора и серы (Full SAPS).

Может использоваться в автомобилях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами (DPF).

В случае сомнений, перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля.

PERFORMANCES

СТАНДАРТЫ	ACEA A5/B5
ОДОБРЕНИЯ	FORD WSS-M2C913-D

100% синтетическое моторное масло специально создано для оптимального смазывания дизельных двигателей FORD последнего поколения, за исключением Ford Ka (произведенных с августа 2008 г.), Ford Galaxy с дизельным двигателем рабочим объемом 1,9 л (произведенных с февраля 1995 г. по март 2000 г.) и 2,0 л (произведенных с апреля 2000 г. по февраль 2006 г.), где регламентированы моторные масла со спецификацией FORD WSS M2C 917 A.

Спецификация FORD WSS M2C 913D также регламентирована для некоторых бензиновых двигателей FORD, таких как 2,5 л Duratec Ford Focus ST (2004), и 1,3 л, 1,6 л, 1,8 л Duratec.

Стандарт FORD WSS M2C 913D, в частности, требуется для дизельных двигателей Ford Transit Custom (2012), и имеет обратную совместимость для других бензиновых и дизельных двигателей FORD, кроме исключений.FORD WSS M2C 913 D удовлетворяет требованиям большинства бензиновых и дизельных двигателей, требующих масел со спецификациями FORD WSS M2C 913 A, 913 B и 913 C.

Соответствуя стандарту ACEA A5/B5, MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30 обеспечивает энергосбережение (до 3% экономии топлива), что соответствует требованиям FORD по уменьшению выбросов CO_2.

Стандарт 913D также требует высокой стойкости масляной пленки для обеспечения стабильных вязкостных

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com

MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей
FORD
100% Синтетическое

свойств на всем межсменном интервале. Эта характеристика очень важна в соответствии с современными тенденциями использования биотоплив, например, таких как биодизель. MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30 гарантирует превосходные смазывающие свойства, в т.ч. противоизносные при использовании биодизельного топлива в смеси до 7% (Биодизель B7).
Стандарт FORD WSS M2C 913D требует удерживать больше сажи по сравнению с 913C. Специальный дисперсант в продукте MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30 не дает образовываться отложениям из остаточных продуктов сгорания и увеличивать вязкость масла. Таким образом, устойчивость к высоким температурам и высокая окислительная стабильность обеспечиваются в течение всего межсменного интервала – двигатель полностью защищен.

RECOMMENDATIONS

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.
MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30, при необходимости, может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.
Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

PROPERTIES

Класс вязкости	SAE J 300	5W-30
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.851
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	58.3 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	10.2 мм²/с
HTHS вязкость при t 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.1 мПа·с
Индекс вязкости	ASTM D2270	164.0
точка застывания	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Сульфатная зола	ASTM D874	1.09 % массы
общее щелочное число	ASTM D2896	10.1 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	226.0 °C / 439.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com