MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20

FUEL ECO

Моторное масло для бензиновых двигателей FORD
100% Синтетическое

TYPE OF USE

Высокотехнологичное 100% синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально разработано для двигателей автомобилей FORD и других производителей, где требуются масла с низким коэффициентом трения и очень низкой вязкостью HTHS (вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига), находящейся в пределах от 2.6 до 2.9 мПа.с: FORD, JAGUAR, LAND ROVER, CHRYSLER, JEEP…

Специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей последнего поколения, в т.ч. оснащенных турбонаддувом и непосредственным впрыском. Предназначено для двигателей отвечающих требованиям экологических норм EURO 4, EURO 5 или EURO 6 и требующих использования в них моторных масел стандарта ACEA C5 с очень низкой вязкостью HTHS (≥2.6 & <2.9 мПа.с), сниженной сульфатной зольностью (0,8%), содержанием фосфора (0.07%-0.09%) и серы (0.3%) - «Mid SAPS».

Применимо также для бензиновых двигателей требующих энергосберегающих масел стандартов ACEA A1/B1, ACEA C5 или API SN с классом вязкости SAE 5W-20.

Совместимо с каталитическими нейтрализаторами.

Перед применением необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля.

PERFORMANCES

СТАНДАРТЫ	ACEA C5
	API PERFORMANCE SN
ОДОБРЕНИЯ	FORD WSS-M2C948-B (совместимо с 913 A, 913 B, 913 C, 925 A и 925 B)
	JAGUAR STJLR.03.5004

100% синтетическое масло специально разработано для оптимального смазывания бензиновых двигателей FORD последнего поколения, за исключением моделей Ford Ka (произведенных с августа 2008 г.), требующих масел со спецификацией FORD WSS M2C 917A, Ford Focus ST 2,5 л Duratec (2004), требующих масел со спецификацией FORD WSS M2C 913D и Ford Focus RS (2004), требующих масел со спецификацией FORD WSS M2C 937A, а также двигателей с рабочим объемом 1,3 л, 1,6л и 1,8л Duratec, требующих масел со спецификацией FORD WSS M2C 913 D.

Спецификация FORD WSS M2C 948B, в особенности, регламентирована для 3-х цилиндровых бензиновых двигателей EcoBoost с рабочим объемом 1 л, а также для других бензиновых двигателей FORD, кроме исключений. Таким образом, спецификация FORD WSS M2C 948B удовлетворяет требованиям большинства бензиновых двига-

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com

MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20

FUEL ECO

Моторное масло для бензиновых двигателей FORD
100% Синтетическое

телей, где регламентированы спецификации FORD WSS M2C 913 A, 913 B, 913 C, 925 A, 925B, в т.ч. для JAGUAR и LAND ROVER.

Спецификация STJLR.03.5004 введена для замещения стандартов FORD WSS M2C 925A и 925B, если они ранее были в рекомендациях для двигателей JAGUAR и LAND ROVER. STJLR.03.5004 перекрывает рекомендации для большинства бензиновых двигателей JAGUAR и LAND ROVER, за исключением версий V6 и V8 с турбонаддувом.

В комбинации со стандартом ACEA C5 и API SN, MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20 обеспечивает большую топливную экономичность (>3.3%), при этом сохраняя или превышая, в некоторых случаях, жесткие требования к маслу согласно стандарту FORD WSS M2C 913C. Улучшенная топливная экономичность и низкие выбросы отработавших газов в окружающую среду соответствует требованиям OEM по сокращению выбросов CO_2.

MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20 обеспечивает превосходную стойкость масляной пленки, при этом облегчает низкотемпературный пуск, снижает трение, поддерживает необходимое давление масла и снижает рабочую температуру двигателя.

Благодаря своим исключительным смазывающим свойствам, MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20 обеспечивает высокий уровень износостойкости, сопротивление воздействию высоких температур и окислению. Противодействует образованию отложений, снижает износ и обеспечивает снижение расхода масла на угар.

Обладает противоизносными, антикоррозионными и антипенными свойствами.

RECOMMENDATIONS

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

MOTUL SPECIFIC 948 B 5W-20, при необходимости, может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

PROPERTIES

Класс вязкости	SAE J 300	5W-20
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.847
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	46.1 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	8.2 мм²/с

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com

MOTUL SPECIFIC 948B 5W-20

FUEL ECO

Моторное масло для бензиновых двигателей FORD
100% Синтетическое

HTHS вязкость при t 150°C (302°F)	ASTM D4741	2.6 мПа·с
Индекс вязкости	ASTM D2270	153.0
точка застывания	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Сульфатная зола	ASTM D874	0.80 % массы
общее щелочное число	ASTM D2896	8.0 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com