

**MOTUL****SPECIFIC DEXOS2 5W-30**

dexos™

DPF

**Huile Moteur GM-OPEL-Essence et Diesel  
100% Synthétique****TYPE OF USE**

Lubrifiant "Economie de carburant" haute performance 100% Synthétique exclusivement formulé pour les motorisations de GM-OPEL exigeants une huile moteur répondant à la norme dexos2™ de GENERAL MOTORS.

Huile moteur universelle pour la majorité des véhicules GM-OPEL de dernière génération permettant à la fois, une lubrification efficace (haute HTHS > 3.5 mPa.s) et des économies de carburant significatives.

Convient aussi pour les moteurs exigeant une huile API SN / CF ou ACEA C3.

Convient pour tous types de carburants : essence, bioéthanol, gazole, biodiesel, GPL et GNV.

Certains moteurs ne peuvent utiliser ce type de lubrifiant, avant utilisation, toujours vérifier votre manuel d'entretien.

**PERFORMANCES**

STANDARDS ACEA C3  
API PERFORMANCE SN / CF

APPROVALS GENERAL MOTORS GM dexos2™ (remplace GM-LL-A-025 & GM-LL-B-025) sous n°  
GB2A0107011

Les moteurs récents de GM-OPEL répondants aux normes de dépollution Euro 4, 5 et 6 sont équipés de systèmes de post-traitement très sensibles. En effet, le Soufre et le Phosphore inhibent le fonctionnement des catalyseurs (CAT) rendant la dépollution inefficace, et les Cendres Sulfatées obstruent les filtres à particules (FAP) provoquant des cycles de régénération rapprochés, un vieillissement accéléré de l'huile, une surconsommation de carburant et des pertes de performances moteur.

GM-OPEL pour sa norme dexos2™, a développé des lubrifiants répondants à des contraintes thermiques très sévères et surtout compatibles avec ses systèmes de post traitement modernes.

Par rapport aux anciennes normes GM-LL-A/B-025, il en découle pour MOTUL Specific dexos2™ 5W-30, une formulation dédiée, à teneur réduites en Cendres Sulfatées, Phosphore et Soufre (Mid SAPS), pour garantir une longévité accrue des systèmes de dépollution tels que les pots catalytiques (CAT) et surtout les Filtres à Particules (FAP) ou Diesel Particulate Filter (DPF).

La norme dexos2™ impose également au lubrifiant d'avoir une stabilité thermique et une résistance exceptionnelle à haute température pour se prévenir des résidus de combustion et donc de la formation des vernis et boues, et du gommage des segments. La propreté du moteur durant tout l'intervalle de vidange est ainsi préserver pour une plus grande longévité.

La norme dexos2™ s'applique à la majorité des motorisations Essence et à tous les Diesel (y compris avec DPF) de GM-

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -

motul.com

**MOTUL****SPECIFIC DEXOS2 5W-30**

**Huile Moteur GM-OPEL-Essence et Diesel  
100% Synthétique**

OPEL à partir de l'année modèle 2010. dexos2™ supplante et remplace intégralement les anciennes spécifications de GM : GM-LL-A-025 (Essence) et GM-LL-B-025 (Diesel).

MOTUL Specific dexos2™ 5W-30 répond parfaitement à toutes les exigences très élevées de performances et de durabilité de GM-OPEL, incluant notamment pour la norme dexos2™, la compatibilité totale à l'utilisation de carburants dits alternatifs tel que le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié), le GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), le biodiesel (tel que disponible à la pompe), et le bioéthanol pour une utilisation allant jusqu'à 85% (Bioéthanol – E85).

**RECOMMANDATIONS**

Vidanges: Selon préconisation du constructeur et à adapter selon l'utilisation.

Peut-être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

Avant utilisation, toujours vérifier le manuel d'entretien du véhicule.

**PROPERTIES**

Grade de viscosité	SAE J 300	5W-30
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.850
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	69.6 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	12.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité HTHS à 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.5 mPa.s
Indice de viscosité	ASTM D2270	170.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.78 % masse
TBN	ASTM D2896	7.4 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -

[motul.com](http://motul.com)