SPECIFIC DEXOS2 5W-30

Óleo Motores GM-OPEL - Gasolina e Diesel
Vollsynthetisch

APLICAÇÕES

Lubrificante "Fuel Economy" de alto rendimento 100% sintético, formulado exclusivamente para motores do grupo GM--OPEL que exijam um óleo de motor em conformidade com a norma dexos2TM de GENERAL MOTORS.
Óleo de motor universal para a maioria de veículos de última geração do grupo GM-OPEL que garante uma lubrificação eficiente (Elevado HTHS >3.5 mPa.s) e uma economia de combustível significativa.
Igualmente recomendado para motores que exigem óleos com normas API SN / CF ou ACEA C3.
Adequado para todos os tipos de combustível: gasolina, bioetanol, gasóleo, biodiesel, GLP e GNV.
Alguns motores não podem utilizar este tipo de lubrificantes. Antes da sua utilização, verificar sempre o manual de manutenção.

PRESTAÇÕES

NORMAS	ACEA C3 API PERFORMANCE SN / CF
HOLOGOGAÇÕES	GENERAL MOTORS GM dexos2™ (substitui GM-LL-A-025 & B-025) com n° GB2A0107011

Os motores recentes do grupo GM-OPEL cumprem as normas ambientais EURO IV e EURO V, estando equipados com sistemas de pós-tratamento altamente sensíveis. Com efeito, o enxofre e o fósforo inibem o funcionamento dos catalisadores (CAT), tornando o controlo da poluição ineficaz, e as cinzas sulfatadas obstruem os filtros de partículas (FAP) provocando ciclos de regeneração frequentes, envelhecimento prematuro do óleo, consumo excessivo de combustível e perda de rendimento do motor.
Para a norma dexos2TM, GM-OPEL desenvolveu lubrificantes que atendem condições térmicas muito severas e, sobretudo, que são compatíveis com sistemas modernos de pós-tratamento.
MOTUL Specific dexos2TM 5W-30 utiliza uma formulação específica, de baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre (Mid SAPS), para garantir a maior durablilidade dos sistemas de antipoluição, tais como os catalisadores (CAT) e, especialmente, os filtros de partículas (FAP).
A norma dexos2TM exige um lubrificante que proporcione estabilidade térmica e uma excelente resistência a altas temperaturas para evitar a formação de resíduos de combustão, vernizes, lamas ou um mau funcionamento dos segmentos. A limpeza interna do motor durante todo o intervalo de mudança é, assim, preservada, o que lhe confere uma vida mais duradoura.

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com

SPECIFIC DEXOS2 5W-30

dexos2 DPF

Óleo Motores GM-OPEL - Gasolina e Diesel
Vollsynthetisch

A norma dexos2TM aplica-se à maioria dos motores a gasolina e a todos os motores a diesel (incluindo com FAP) do grupo GM-OPEL a partir do ano 2010. dexos2TM substitui as anteriores especificações do grupo GM : GM-LL-A-025 (Gasolina) e GM-LL-B-025 (Diesel).

MOTUL Specific dexos2TM 5W-30 cumpre inteiramente as exigências mais elevadas em termos de desempenho e durabilidade do grupo GM-OPEL incluindo, nomeadamente para a norma dexos2TM, a compatibilidade total com a utilização dos designados combustíveis alternativos, como o GPL (Gás de Petróleo Liquefeito), GNV (Gás natural para veículos), biodiesel e bioetanol para uma utilização del combustível até 85% (Bioetanol – E85).

RECOMENDAÇÕES

Intervalos de mudança: seguir as recomendações do fabricante e adaptar ao tipo de utilização.

Pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.

Antes da sua utilização, consultar sempre o manual de manutenção do veículo.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.850
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	69.6 mm^2/s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	12.0 mm^2/s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.5 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	170.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36.0 ° C / -33.0 ° F
Cinza Sulfatada	ASTM D874	0.78 % peso
TBN	ASTM D2896	7.4 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	232.0 ° C / 450.0 ° F

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com