

VOLKSWAGEN Gasoline and Diesel engine oil
Approved VW 506 01 & 506 00 & 503 00
Synthese-Technologie

TYPE OF USE

Synthese-Technologie Leichtlaufmotorenöl speziell für Dieselmotoren mit Pumpe-Düse-Einspritztechnik mit verlängertem Serviceintervall.

PERFORMANCES

PERFORMANCES VW 506 01 506 00 503 00

VW 506 01- 506 00 – 503 00 erfordert herausragende Antiverschleiß-, Reinigungs- und Dispersions-eigenschaften sowie erhöhten Widerstand gegen Öleindickung durch Rußpartikel speziell bei Diesel-Direkteinspritzern mit Pumpe-Düse-Technologie im flexiblen Wartungsintervall. Für R5- und V10-TDI-Motoren bis Bj. 12/ 2006 – vorgeschrieben. Freigabe seit 2014 obsolete.

VORTEILE FÜR MOTOR UND UMWELT

Hochwertige synthetische Basisöle und eine spezielle Additivierung mit Reibwertverminderern reduzieren Reibungsverluste und halten den Öldruck konstant.

Für verlängerte Wartungsintervalle (WIV) der Hersteller VW/ Audi/ Seat und Skoda entwickelt.

Auch bei extrem niedrigen Temperaturen hervorragender Verschleißschutz durch geringe Reibung zwischen Metalloberflächen.

Schnellste Durchölung des Motors beim Kaltstart.

Spürbare Kraftstoffeinsparung durch abgesenkte HTHS-Viskosität und exzellente Leichtlaufeigenschaften.

Entlastung der Umwelt durch geringere Emissionswerte.

Saubere Verbrennung, kein Schwarzschlamm, hervorragender Korrosionsschutz; dadurch perfekte Sauberkeit des Motors.

Kann problemlos mit allen Synthetik- oder Mineralölen gemischt werden.

RECOMMENDATIONS

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers/ Tuners bzw. angepasst je nach Betriebsbedingungen. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers/ Tuners beachten! Eine Vermischung mit

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -



SPEC 506 01 0W30 DE

VOLKSWAGEN Gasoline and Diesel engine oil
Approved VW 506 01 & 506 00 & 503 00
Synthese-Technologie

anderen synthetischen oder mineralischen Schmierstoffen ist möglich, jedoch für eine optimale Performance nicht empfohlen.

PROPERTIES

Grade de viscosité	SAE J 300	0W-30
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.851
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	54.1 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	9.7 mm ² /s
Viscosité HTHS à 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.1 mPa.s
Indice de viscosité	ASTM D2270	166.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.3 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	218.0 °C / 424.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -