

**MOTUL STABILIZER**

**Additivo per la conservazione della benzina fino a 24 mesi  
Per motori benzina 2 e 4 tempi**

**UTILIZZO**

MOTUL STABILIZER è un additivo per la conservazione del carburante che va aggiunto direttamente alla benzina. La sua formulazione multifunzione: Protegge la benzina dall'ossidazione, impedendo la formazione di gomme all'interno del carburatore rendendo più facile l'avviamento dopo il periodo di fermo invernale; Evita la formazione di depositi nel sistema di iniezione, iniettori, carburatore, camera di combustione e sulle valvole; Pulisce le valvole riportando il motore alle prestazioni iniziali; Per motori da giardinaggio, motori da barca, motociclette, ATV, UTV, scooter, motoslitte, auto storiche, ecc.

**PRESTAZIONI**

Grazie alla sua particolare formulazione, MOTUL STABILIZER: Protegge la benzina dall'ossidazione fino a 24 mesi; Protegge il motore dalla corrosione; Pulisce il sistema di iniezione, iniettori e carburatore; Previene i depositi sulle valvole; Compatibile con tutti i tipi di benzina, con o senza etanolo, con o senza piombo; Compatibile con tutti i tipi di benzine per motori 2 tempi, incluse le premiscelate; Compatibile con i convertitori catalitici.

**RACCOMANDAZIONI**

Premere il flacone fino a riempire il dosatore nella parte superiore e versare nel serbatoio o nella tanica prima di riempire con la benzina.

MOTUL STABILIZER è raccomandato: Dosaggio normale ad ogni pieno; Dosaggio intensivo per pulire il motore e ripristinare le prestazioni; Durante il periodo invernale, far funzionare il motore con STABILIZER aggiunto alla benzina per garantire protezione anti-ossidazione in tutto il sistema di alimentazione e nel motore. Dosaggio normale: 250 ml per 200 l di benzina. Dosaggio intensivo: 250 ml per 100 l di benzina.

**RACCOMANDAZIONI**

Densità a 20°C	0.808
Viscosità a 40°C	1.8 mm <sup>2</sup> /s

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.



## MOTUL STABILIZER

**Additivo per la conservazione della benzina fino a 24 mesi  
Per motori benzina 2 e 4 tempi**

Punto di infiammabilità

76.0 °C / 169.0 °F