

MOTUL

SUBARU BY M 5W30



Benzin & Dizel motor yağı- Euro 4, 5 ve 6

KULLANIM YÖNTEMİ

Tüm Dizel ve Benzinli motorlar dahil olmak üzere ACEA C2 standardını gerektiren Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 yönetmeliklerine uygun tüm yeni nesil SUBARU otomobilleri için özel olarak tasarlanmış, düşük Sülfatlı Kül, Fosfor ve Sülfür ("Orta-SAPS") içeriği ile yüksek performanslı, % 100 Sentetik ve Yakıt Ekonomisi öncelikli Motor Yağı. Motorun orijinal garantisini korumak için tüm SUBARU mühendislik standartlarını ve teknik gereklilikleri yerine getirin. Katalitik konvertörler ve Dizel Partikül Filtreleri (DPF) ile uyumludur.

PERFORMANS

STANDARTLAR
ACEA C2
API SERVICE SN-RC
ILSAC GF-5

PERFORMANCES
SUBARU Genuine warranty coverage Permet de conserver la garantie moteur constructeur.

SUBARU, tüm Benzinli ve Dizel SUBARU motor serileri için yakıt ekonomisi avantajını ve mükemmel dayanıklılığı garanti etmek için yağlayıcının ACEA C2 onayını gerektirir. ACEA C2 standardındaki yağlayıcılar doğa dostu özellikler gösterir; yakıt tüketimini azaltır, sera gazı salınımını (CO₂) minimum seviyeye indirir ve araç bilgisayarı tarafından yönetilen yağ değişim süresini uzatır.

ÖNERİLER

Yağ değişim periyodu : Araç üreticinizin tavsiyesine uyunuz.
ACEA C2 olmayan yağlarla karıştırmayınız.
Kullanmadan önce araç kullanıcı el kitabına başvurunuz.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

MOTUL**SUBARU BY M 5W30****Benzin & Dizel motor yağı- Euro 4, 5 ve 6****ÖZELLİKLER**

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	5W-30
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.840
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	60.4 mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	10.6 mm ² /s
150 ° C'de (302 ° F) HTHS viskozitesi	ASTM D4741	3.2 mPa.s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	169.0
Akma noktası	ASTM D97	-34.0 °C / -29.2 °F
Kükürt külü	ASTM D874	0.48 % ağırlık
TBN	ASTM D2896	7.3 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	231.0 °C / 447.8 °F

Motul 2/2 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - Istanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com