

SUPRACO 4040

frisches Schneidöl

DESCRIPTION

SUPRACO 4040 ist ein hochleistungsfähiger Kühlschmierstoff auf Mineralölbasis. Klar und geruchlos; es ist für die Bearbeitung von Eisen- und NE-Metallen konzipiert.

ANWENDUNGEN

ARTEN VON OPERATIONEN

Deckt alle Anwendungsbereiche ab (Schneiden, Bohren, Bohren, Umfädeln, Gewinden, Gewinden, Balkendreher)

ARTEN VON MATERIALIEN

Alle Eisenmetalle von Leichtstahl bis Edelstahl, feuerfest und Spezialmetalle sowie Nichteisenmetalle

VORTEILE

- Hohe Schmierleistung und sehr hohe Druckbelastbarkeit (EP)
- Verstärkte Schmier- und Kühlleistung
- Kann für Bearbeitungsvorgänge und Werkzeugschmierung verwendet werden
Leicht regetierbar mit herkömmlichen Waschprozessen

TECHNICAL INFORMATION

NAME	UNITS	STANDARDS	SUPRACO 4040
Farbe	-	Visuell	Bräunlich
Aspect	-		Transparent
Dichte bei 20°C	g/mL	ISO 12185	0.884
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D445	40.0
Flammpunkt	°C	ASTM D92	220.0
Pourpoint	°C	ASTM D97	-36.0
Copper Strip Corrosion	-	NTF M 07105	1B
Storage	-		trocken und frostfrei

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

HEALTH & SAFETY

- Frei von organochlorierten Zusatzstoffen
- Keine Kennzeichnung nach europäischer CLP-Verordnung



DATA SHEET

SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.