

# SUPRACO MPL 100

Getriebeöl

## DESCRIPTION

EP-Schmierstoff für alle Arten stark belasteter Getriebe mit Ausnahme von Hypoidgetrieben.

## ANWENDUNGEN

- Getriebe, alle Arten von Reduzierstücken mit Ausnahme von Hypoidgetrieben
- Schneckengetriebe
- Lager und stark belastete Maschinenteile
- Hüttenmaschinen

Die **SUPRACO MPL**-Schmierstoffe erfüllen auch die strengsten Spezifikationen für industrielle Getriebschmierstoffe.

- S. STEEL 224 / AISE 224
- AGMA 9005-E02
- DIN 51517 Teil 3
- ISO 12925-1, CKD
- David Brown S1.53.101 (E)
- Starke FAG FE-8 Leistung

## VORTEILE

- Sehr guter Verschleißschutz (AW) und gute Druckbelastbarkeit (EP)
- Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit
- Nicht korrosiv gegenüber NE-Metallen, vor allem Bronzelegierungen
- Hervorragendes Demulgiervermögen

## TECHNICAL INFORMATION

NAME	UNITS	STANDARDS	SUPRACO MPL 100
Dichte bei 20°C	g/mL	ASTM D1298	0.840
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	104.0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	11.9
Viskositätsindex	-	ASTM D2270	103.0
Flammpunkt	°C	ASTM D92	242.0
Pourpoint	°C	ASTM D97	-24.0

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

**SERVICES AND EQUIPMENT**

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.