

SUPRACO MPL 460

Getriebeöl

DESCRIPTION

SUPRACO MPL ist ein EP-Schmierstoff für alle Arten stark belasteter Getriebe mit Ausnahme von Hypoidgetrieben.

ANWENDUNGEN

- Getriebe, alle Arten von Reduzierstücken mit Ausnahme von Hypoidgetrieben
- Schneckengetriebe
- Lager und stark belastete Maschinenteile
- Hüttenmaschinen

Die **SUPRACO MPL**-Schmierstoffe erfüllen auch die strengsten Spezifikationen für industrielle Getriebschmierstoffe.

- S. STEEL 224 / AISE 224
- AGMA 9005-E02
- DIN 51517 Teil 3
- ISO 12925-1, CKD
- David Brown S1.53.101 (E)
- Starke FAG FE-8 Leistung

VORTEILE

- Sehr guter Verschleißschutz (AW) und gute Druckbelastbarkeit (EP)
- Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit
- Nicht korrosiv gegenüber NE-Metallen, vor allem Bronzelegierungen
- Hervorragendes Demulgiervermögen

TECHNICAL INFORMATION

NAME	UNITS	STANDARDS	SUPRACO MPL 460
Dichte bei 20°C	g/mL	ASTM D1298	0.898
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D445	475.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ASTM D445	31.9
Viskositätsindex	-	ASTM D2270	99.0
Flammpunkt	°C	ASTM D92	234.0
Pourpoint	°C	ASTM D97	-12.0

These characteristics are given only for information and can be updated over time.



SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.