SUPRACO MPL 460

Aceite de engranajes
Mineral

APLICACIONES

SUPRACO MPL son lubricantes de presión extrema para todo tipo de accionamientos de engranajes sometidos a altas tensiones, excepto para engranajes hipoides.

PRESTACIONES

NORMATIVAS	AGMA 9005-E02
	David Brown S1.53.101 / FAG FE-8 alto rendimiento
	DIN 51 517
	ISO 12925-1 / 6743-6
	U.S. STEEL 224

– Accionamientos de engranajes, todo tipo de reductores, excepto engranajes hipoides
– Engranajes sin fin
– Cojinetes y piezas sometidas a cargas pesadas de la maquinaria
– Maquinaria de metalurgia

Los lubricantes SUPRACO MPL cumplen con los requisitos incluso de las especificaciones más estrictas en materia de lubricantes de engranajes industriales.

– U.S. STEEL/AISE 224
– AGMA 9005-E02
– DIN 51517 Parte 3
– ISO 12925-1, CKD
– David Brown S1.53.101 (E)
– Alto rendimiento FAG FE-8

RECOMENDACIONES

– Accionamientos de engranajes, todo tipo de reductores excepto engranajes hipoides

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 - info@co.motul.com -

SUPRACO MPL 460

Aceite de engranajes
Mineral

- Engranajes sin fin
- Cojinetes y piezas sometidas a cargas pesadas de la maquinaria
- Maquinaria de metalurgia

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.898 g/mL
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	475.0 mm^2/s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	31.9 mm^2/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	99.0
Punto congelación	ASTM D97	-12.0 °C
Punto de inflamación	ASTM D92	234.0 °C

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 - info@co.motul.com -