

**SUPRACO MPL 680**

Getriebeöl

**DESCRIPTION**

**SUPRACO MPL** ist ein EP-Schmierstoff für alle Arten stark belasteter Getriebe mit Ausnahme von Hypoidgetrieben.

**ANWENDUNGEN**

- Getriebe, alle Arten von Reduzierstücken mit Ausnahme von Hypoidgetrieben
- Schneckengetriebe
- Lager und stark belastete Maschinenteile
- Hüttenmaschinen

Die **SUPRACO MPL**-Schmierstoffe erfüllen auch die strengsten Spezifikationen für industrielle Getriebschmierstoffe.

- S. STEEL 224 / AISE 224
- AGMA 9005-E02
- DIN 51517 Teil 3
- ISO 12925-1, CKD
- David Brown S1.53.101 (E)
- Starke FAG FE-8 Leistung

**VORTEILE**

- Sehr guter Verschleißschutz (AW) und gute Druckbelastbarkeit (EP)
- Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit
- Nicht korrosiv gegenüber NE-Metallen, vor allem Bronzelegierungen
- Hervorragendes Demulgiervermögen

**TECHNICAL INFORMATION**

NAME	UNITS	STANDARDS	SUPRACO MPL 680
Dichte bei 20°C	g/mL	ASTM D1298	0.913
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	641.0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	35.2
Viskositätsindex	-	ASTM D2270	87.0
Flammpunkt	°C	ASTM D92	234.0
Pourpoint	°C	ASTM D97	-9.0

These characteristics are given only for information and can be updated over time.



## SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.