

**Düzgün Kesme Yağı
Mineral****KULLANIM YÖNTEMİ**

SUPRACUT 15 B, çelik içeren ve çok sert metallerin bazı işleme operasyonları için özel olarak tasarlanmış, klor içermeyen saf kesme yağıdır.

PERFORMANS

SUPRACUT B serisi, tüm işleme operasyonları için ve özellikle yüksek alaşımlı çelikler, nikel alaşımları ve titanyum üzerinde broşlama, dişli kesme, derin delme ve kılavuz çekme gibi zorlu operasyonlar için uygundur. Klorlu ürünlerin yerini almak için kullanılabilir.

Bakır alaşımlarının işlenmesinde kullanılması tavsiye edilmez.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Amber
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ISO 12.185	0.881
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	15.0
		mm ² /s
Akma noktası	ASTM D97	-12.0 °C
Bakır Şerit Korozyonu	ASTM D130	4C
Görünüş		Şeffaf
Depolama		donmaz, kuru bir yerde
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	> 165 °C

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com