

**Düzgün Kesme Yağı
Mineral****KULLANIM YÖNTEMİ**

SUPRACUT 50 B, çelikli ve çok sert metallerin çeşitli işleme operasyonlarında kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş kloruz saf kesme yağıdır.

PERFORMANS

SUPRACUT B serisi, tüm işleme operasyonları için ve özellikle yüksek alaşımlı çelikler, nikel alaşımları ve titanyum üzerinde broşlama, dişli kesme, derin delme ve kılavuz çekme gibi zorlu operasyonlar için uygundur. Klorlu ürünlerin yerini almak için kullanılabilir.

Bakır alaşımlarının işlenmesinde kullanılması tavsiye edilmez.

SUPRACUT 50 B ayrıca derin çekme deformasyonları, haddeme ve manuel yağlamayı içeren tüm işlemler için kullanılabilir.

SUPRACUT 50 B, diğer tüm SUPRACUT serileri için aşırı basınç yükseltici katkı maddesi olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Kahverengi
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ISO 12.185	0.936
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	50.0 mm ² /s
Akma noktası	ASTM D97	-10.0 °C
Bakır Şerit Korozyonu	ASTM D130	4C
Görünüş		Şeffaf
Depolama		donmaz, kuru bir yerde
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	197.0 °C

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com