

SUPRACO 1308 E

SUPRACUT MQL reduziert den Ölverbrauch erheblich und enthält hochwertige biologisch abbaubare Inhaltsstoffe.

DESCRIPTION

SUPRACUT MQL ist eine Serie von Schneidölen, die speziell für die spanende Bearbeitung von FE und NE-Metallen mit einem Mikrosprüh-Umlaufsystem entwickelt wurden.

ANWENDUNGEN

SUPRACUT MQL ist eine Serie von Schneidölen, die ideal geeignet sind für Fräsen, Schneiden und Gewindeschneiden an FE und NE-Metallen.

SUPRACUT MQL reduziert den Ölverbrauch erheblich und enthält hochwertige biologisch abbaubare Inhaltsstoffe.

VORTEILE

- Hohe Schmier- und Kühlkapazitäten
- hervorragende Benetzbarkeit
- Kompatibel mit nicht-Metallen
- Hoher Flammpunkt
- Hoher Viskositätsindex

TECHNICAL INFORMATION

NAME	UNITS	STANDARDS	SUPRACO 1308 E
Farbe	-	Visuell	Klar
Aspect	-		Transparent
Dichte bei 20°C	g/mL	ISO 12185	0.915
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D445	46.0
Flammpunkt	°C	ASTM D92	>290
Pourpoint	°C	ASTM D97	-27.0
Copper Strip Corrosion	-	NTF M 07105	1A
Storage	-		trocken und frostfrei

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

HEALTH & SAFETY

- Keine Kennzeichnung nach CLP-Verordnung
- Gutes dermatologisches Verhalten und einfach zu bedienen
- Bon comportement dermatologique
- Biologisch abbaubar (SUPRACUT MQL 15 und SUPRACUT MQL 30)



DATA SHEET

SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.