

SUZUKI MARINE 2T

**Моторное масло для 2-х тактных подвесных двигателей
NMMA TC-W3
Минеральное**

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для 2-х тактных бензиновых подвесных двигателей SUZUKI, как с автоматическими системами подачи масла, так и с предварительным смешиванием, эксплуатирующиеся в тяжёлых условиях.
Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Превышает требования стандарта NMMA TC-W3 для подвесных и водомётных двигателей водных транспортных средств.
Эффективно снижает трение и износ, продлевая срок службы двигателя.
Адаптировано для использования во всех типах систем впрыска.
Мгновенно смешивается и остаётся стабильным в смеси с бензином.
Позволяет избежать образования углеродистых отложений в камере сгорания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 1% до 2% согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.867
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	57.5 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.2 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	140.0
точка застывания	ASTM D97	-42.0 °C / -43.6 °F
точка возгорания	ASTM D92	116.0 °C / 240.8 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com