

**SUZ MAR GEAR OIL 90****Spezialgetriebeöl auf Mineralölbasis für Außenborderantriebe  
Mineralisch****ANWENDUNGSHINWEISE**

Getriebeöl speziell für den Einsatz im Propellergehäuse von SUZUKI-Außenbordern.

**PERFORMANCE**

STANDARDS API GL-5

"Extreme Pressure"-Schmierstoff für verbesserten Verschleißschutz. SAE 90 Viskositätsklasse bei hoher Temperatur zur stabilisiert den Ölfilm unter schweren Bedingungen bei hoher Last und hoher Temperatur. Hilft, die Geräusche des Propellergehäuses zu reduzieren. Hohe Scherfestigkeit, um die ursprüngliche Performance des Schmierstoffs bei hohen Temperaturen zu erhalten. Hohe Schmiereigenschaften zur Reibungsreduzierung. Anti-Korrosions-Schutz. Anti-Schaum-Eigenschaften.

**EMPFEHLUNGEN UND  
HINWEISE**

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzw. angepasst je nach Betriebsbedingungen. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

**EIGENSCHAFTEN**

Viskosität		90
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.898
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	186.0 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	17.0 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	97.0
Pourpoint	ASTM D97	-25.0 °C / -13.0 °F
Flammpunkt	ASTM D92	203.0 °C / 397.0 °F