

SUZ MAR GEAR OIL 90

**Lubrificante para transmissões de motores de popa. Extrema pressão.
Mineral**

APLICAÇÕES

Lubrificante de engrenagens especialmente formulado para uso na caixa de engrenagem da hélice do motor SUZUKI de popa.

PRESTAÇÕES

NORMAS API GL-5

Lubrificante de extrema pressão para melhor proteção contra desgaste.

Viscosidade 90 a altas temperaturas para garantir a espessura da película de óleo sob condições severas de alta carga e alta temperatura. Ajuda a reduzir ruídos da caixa de engrenagem da hélice.

Alta resistência à perda de viscosidade para manter o desempenho original do lubrificante em altas temperaturas.

Elevadas propriedades de lubrificação para redução do atrito.

Proteção anti-corrosão.

Propriedades anti-espumantes.

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de troca: de acordo com as recomendações SUZUKI e ajuste para uso próprio.

**CARACTERÍSTICAS
TECNICAS**

Grau de viscosidade	SAE J 300	90
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.898
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	186.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	17.0 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	97.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-25.0 ° C / -13.0 ° F

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

04/21

As especificações dos produtos são definitivos da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.



SUZ MAR GEAR OIL 90

Lubrificante para transmissões de motores de popa. Extrema pressão.
Mineral

Punto de inflamación

ASTM D92

203.0 ° C / 397.0 ° F