TEK NORMA+15W40

Motorenöl für Dieselmotoren mit und ohne Turbolader
Mineralisch

ANWENDUNGSHINWEISE

.

PERFORMANCE

STANDARDS	API CE, CD / SF / CF-4 / CF
	CCMC D-4
PERFORMANCE	MERCEDES-BENZ MB 228.1

Hochwertige Rohstoffe garantieren eine lange Gebrauchsdauer des Motorenöls und Schutz auch bei langen Ölwechselintervallen.
Guter Korrosions- und hoher Verschleißschutz.
Ganzjährige Verwendbarkeit.
Hält den Motor sauber und garantiert eine optimale Verbrennung.
Geringe Ölverbrauchsneigung.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Wechselintervall nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers bzw. angepasst je nach Betriebsbedingungen. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten!

EIGENSCHAFTEN

Viskosität		15W-40
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.879
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	114.2 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	15.1 mm²/s

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

TEK NORMA+15W40

Motorenöl für Dieselmotoren mit und ohne Turbolader
Mineralisch

Viskositätsindex	ASTM D2270	136.0
Pourpoint	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	9.8 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik anbieten zu können. Maßgeblich für die Produktspezifikationen ist die Bestellung, für die unsere allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen gelten.

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Köln - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com