

**MOTUL****TEKMA NORMA+ 20W-50**

Dizel motor için yağlayıcı  
Dizel motorlar için yağlayıcı  
Atmosferik veya Turboşarjlı  
Mineral

**KULLANIM YÖNTEMİ**

**TEKMA NORMA + 15W-40** , üretici tavsiyelerinin API CF-4, CF, CE, CD veya CCMC D-4 bir motor yağıdır.

**PERFORMANS**

STANDARTLAR API CE, CD / SF / CF-4 / CF  
CCMC D-4

PERFORMANCES MERCEDES-BENZ MB 228.1

Assure la protection et la longévité des moteurs notamment grâce à une réduction des dépôts dans les gorges des segments de pistons. Pouvoir dispersant très élevé : permet de diminuer la formation de suies et abaisse les risques de colmatage des filtres.

Réduit la consommation d'huile.

Propriété anti-usure élevée : bonne protection contre l'usure des chemises par polissage.

Pouvoir détergent élevé : propreté des pistons et réduction des dépôts sur les pistons.

Anti-oxydant, Anti-corrosion, Anti-rouille, Anti-mousse.

**ÖNERİLER**

Boşaltma aralığı: Üreticilerin tavsiyelerine bakın ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.  
Sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.

**ÖZELLİKLER**

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	20W-50
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.887

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com

**Dizel motor için yağlayıcı  
Dizel motorlar için yağlayıcı  
Atmosferik veya Turboşarjlı  
Mineral**

40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	184.8 mm <sup>2</sup> /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	20.0 mm <sup>2</sup> /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	126.0
Akma noktası	ASTM D97	-27.0 °C / -16.6 °F
TBN	ASTM D2896	10.0 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232.0 °C / 449.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

**motul.com**