

TEK SUPRA 15W40

Lubrificante para motores diesel
Lubrificante para motor Diesel
De aspiração natural ou turboalimentado
Mineral

USO

TEKMA SUPRA 15W-40 é um lubrificante para motor diesel de aspiração natural ou turboalimentado.

PRESTAÇÕES

NORMAS
ACEA E2
API CG-4

PRESTAÇÕES
MAN 271, VOLVO VDS, MACK EO-L, MERCEDES-BENZ MB 228.3, MTU Type I,
RENAULT TRUCKS RVI E2R

Hochwertige Rohstoffe garantieren eine lange Gebrauchsdauer des Motorenöls und Schutz auch bei langen Ölwechselintervallen.

Guter Korrosions- und hoher Verschleißschutz.

Ganzjährige Verwendbarkeit.

Hält den Motor sauber und garantiert eine optimale Verbrennung.

Geringe Ölverbrauchsneigung.

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de mudança: consultar as recomendações do fabricante e ajustar à sua utilização.
Pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.

**CARACTERÍSTICAS
TECNICAS**

Grau de viscosidade	SAE J 300	15W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.870
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	104.7 mm ² /s

Nós nos reservamos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia. 05/21

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Joaquim Floriano, 913 - 5º andar - 04534-013 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -



TEK SUPRA 15W40

Lubrificante para motores diesel
Lubrificante para motor Diesel
De aspiração natural ou turboalimentado
Mineral

Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.0 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	150.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-37.0 °C / -34.6 °F
TBN	ASTM D2896	8.8 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	226.0 °C / 438.8 °F