

TIMBER 120

Новая формула с улучшенной адгезией к поверхности
Смазка для цепных пил
Для ручного или автоматического смазывания
Минеральное

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработана для смазывания цепных пил.
Используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Оптимальная вязкость смазочного материала обеспечивает эффективное смазывание и не допускает разбрызгивания при работе.
Достаточно текучая, при этом обеспечивает высокую адгезию к поверхности.
Обладает антиокислительными, противоизносными свойствами.
Эффективно предотвращает образование коррозии и ржавчины.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Снижает расход смазочного материала.
Эффективно снижает нагрев цепи.
Улучшает защиту и продлевает срок службы цепи.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.874
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	122.6 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	16.0 мм ² /с
точка возгорания	ASTM D92	214.0 °C / 417.0 °F