

**TIMBER 150T**

**Lubrificante para motosserras**  
**Para uso profissional**  
**Lubrificação manual ou automática**  
**Mineral**

**APLICAÇÕES**

Especialmente formulado para lubrificação de motosserras usadas por profissionais.  
Todos os tipos de motosserras com sistemas de lubrificação manual ou automática.  
Para aplicações não-profissionais, use MOTUL TIMBER 120.

**PRESTAÇÕES**

Maior viscosidade para lubrificação eficiente em altas temperaturas ao mesmo tempo que evita derramamento de óleo.  
Lubrificante altamente aderente.  
Anti-oxidante e anti-ferrugem.  
Anti-corrosão e anti-desgaste.

**RECOMENDAÇÕES**

Redução de consumo de óleo.  
Menos aquecimento.  
Melhor proteção para durabilidade das correntes.

**CARACTERÍSTICAS  
TECNICAS**

Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.883
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	148.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	18.5 mm <sup>2</sup> /s
Punto de inflamación	ASTM D92	238.0 ° C / 460.0 ° F