

TIMBER 150T

**Kettensägenhaftöl
Für Profis
Manuelle oder automatische Schmierung
Mineralisch**

ANWENDUNGSHINWEISE

Haftöl für Hochleistungs-Kettensägen mit manueller und automatischer Kettenschmierung. Zuverlässiger Schutz vor Korrosion und Verschleiß. Hohe Viskosität und sehr gutes Haftvermögen erlauben auch bei hohen Temperaturen eine effiziente Schmierung. Empfohlen für den professionellen Einsatz.

PERFORMANCE

Höhere Viskosität für eine effiziente Schmierung bei hohen Temperaturen unter Vermeidung von Ölspritzern. Stark haftender Schmierstoff. Anti-Oxidation und Anti-Korrosion und Anti-Verschleiß.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Reduktion des Ölverbrauchs. Reduzierung der Erwärmung. Besserer Schutz für eine dauerhafte Qualität der Ketten.

EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.883
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	148.0 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	18.5 mm ² /s
Flammpunkt	ASTM D92	238.0 °C / 460.0 °F