

**Dış Pervane Kutusu için Yağlayıcı
Emülsiyon önleyici
Mineral**

KULLANIM YÖNTEMİ

Dış pervane kutularını yağlamak için özel olarak formüle edilmiş, emülsiyon önleyici dişli yağı:
EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARIMER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA.

PERFORMANS

US STEEL 224 şartname gereksinimlerini karşılar.
Sürtünmeleri ve aşınmayı azaltmak için yüksek yağlama gücüne sahiptir.
Kutu çalışma gürültüsünü fark edilir şekilde azaltır.
Yüksek Basınç, köpük önleyici, korozyon önleyici.
İyi anti-emülsiyon özellikleri.

ÖNERİLER

Boşaltma süresi: Üreticinin tavsiyelerine göre ve kendi kullanımınıza göre uyarlanmalıdır.
Her durumda yılda bir kez boşaltılması önerilir.
Elektrikli geri vites sisteminde kullanılmaz.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	90
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.883
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	150.0
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	15.0
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	100.0
Akma noktası	ASTM D97	-12.0 °C / -53.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL**TRANSLUBE 90****Dış Pervane Kutusu için Yağlayıcı
Emülsiyon önleyici
Mineral**

Desemülsiyon	ASTM D2711	(serbest su) 47.6 ml
EMÜLSİYON		Yok
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	252.0 °C / 485.0 °F