

**Lubrifiant pour Boîtes de Vitesses avec embrayages à bain d'huile
Minéral**

TYPE OF USE

Spécialement étudié pour les boîtes avec embrayages humides utilisant une huile différente de l'huile moteur : carter de boîte de vitesses séparé du carter moteur.

Motos toutes cylindrées : Route, Trails, Cross (moteur 2T ou 4T), Enduro (moteur 2T ou 4T), Cyclomoteurs, Scooters, Quads, ATV, UTV,... etc.

Convient parfaitement lorsque les constructeurs recommandent pour la transmission une huile moteur de grade SAE 10W-30 ou une huile de boîte de vitesse SAE 80.

PERFORMANCES

Très grande facilité d'engagement des vitesses.

Film d'huile très résistant entre les engrenages.

Evite le glissement de l'embrayage pour une meilleure efficacité de la transmission.

Propriétés dispersantes pour maintenir les garnitures d'embrayage propres.

Extrême Pression, Anti-usure, Anti-corrosion, Anti-mousse.

RECOMMENDATIONS

Vidanges : Selon préconisation des constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.

PROPERTIES

Grade de viscosité	SAE J 300	10W-30
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.871
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	75.5 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	12.1 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	153.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-32.0 °C / -26.0 °F

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79 -



TRANSOIL 10W-30

Lubrifiant pour Boîtes de Vitesses avec embrayages à bain
d'huile
Minéral

Point éclair

ASTM D92

231.0 °C / 448.0 °F