

**MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT**

**Evita pinchazos en neumáticos de bicicleta sin cámara**  
**Botella con boquilla – 500 ml**

**USO**

MOTUL® Tubeless Tire Sealant restaura la estanqueidad tapando los poros y orificios ocasionados por los pinchazos pequeños y medianos en todos los neumáticos de bicicleta sin cámara.

MOTUL® Tubeless Tire Sealant actúa inmediatamente cuando se aplica en los neumáticos sin cámara de bicicleta.

**PRESTACIONES**

MOTUL® Tubeless Tire Sealant con su fórmula adhesiva se fija a las paredes laterales para tapar los poros del neumático y, por lo tanto, prevenir los pinchazos pequeños a medianos en los neumáticos de bicicleta sin cámara.

MOTUL® Tubeless Tire Sealant, es un fluido que aplicado en el interior de los neumáticos sin cámara tapa automáticamente los pinchazos a medida que se producen.

La mayoría de los selladores de neumáticos se secan dentro del poro de un neumático cuando se exponen al aire, pero MOTUL® Tubeless Tire Sealant, con su exclusiva fórmula de larga duración dura hasta 9 meses en climas templados y hasta 5 meses en climas cálidos y secos.

Botella de plástico 100 % reciclado y reciclable.

**RECOMENDACIONES****Aplicación rápida:**

Desenrosca la tapa de la válvula y retira el obús de la válvula.

Añade la cantidad de MOTUL® Tubeless Tire Sealant de acuerdo con la tabla.

Volver a colocar el obús de la válvula.

Inflar el neumático y girar la rueda para distribuir uniformemente el fluido sellador en el interior del neumático.

Eliminar los residuos del fluido sellador de neumáticos antiguo en caso de nuevas aplicaciones.

**SEGURIDAD**

Consulte la MSDS: hoja de datos de seguridad de producto, así como la información mencionada en el envase.