

**MOTUL CAR CARE TYRE REPAIR**

**Sigilla e gonfia le ruote senza smontarle**  
**Per ruote con o senza camera d'aria**  
**Spray**

**UTILIZZO**

MOTUL Tyre Repair sigilla e rigonfia gli pneumatici (con o senza camera d'aria) istantaneamente e senza bisogno di smontarli. Non ha bisogno di attrezzi.

**PRESTAZIONI**

La sua formula a base di lattice non danneggia la ruota o la camera d'aria. La bomboletta di MOTUL Tyre Repair è in pressione e permette il gonfiaggio completo di qualsiasi tipo di pneumatico fino a 16". Per pneumatici di dimensioni superiori a 16" potrebbe essere necessario una seconda bomboletta. Permette di percorrere diverse centinaia di chilometri prima che una riparazione tradizionale dello pneumatico sia necessaria. L'uso di questo prodotto è possibile solo se lo pneumatico non è staccato dal bordo del cerchione. La riparazione è solo temporanea: la ruota deve essere riparata o cambiata il prima possibile. Bomboletta in alluminio resistente agli urti.

**RACCOMANDAZIONI**

Se possibile, rimuovere l'oggetto che ha causato la foratura. Girare la ruota in modo tale che la valvola sia in posizione tra le ore 10 e le ore 2 in senso orario. Agitare la bomboletta. In caso di temperatura esterna sotto lo 0°C, riscaldare la bomboletta davanti alla bocchetta del riscaldamento abitacolo dell'auto affinché il prodotto funzioni correttamente. Attaccare il connettore della bomboletta tramite la filettatura. Capovolgere la bomboletta. Rimuovere il tappo e premere il bottone finché non viene raggiunta la pressione desiderata. Percorrere immediatamente dai 10 ai 20 chilometri a velocità moderata per permettere al prodotto di distribuirsi omogeneamente. Controllare il prima possibile la pressione dello pneumatico correggendola se necessario. La bomboletta va conservata in maniera adeguata per evitare danneggiamenti. È possibile percorrere diverse centinaia di chilometri prima che sia necessario riparare lo pneumatico in maniera tradizionale. Conservare con cura: evitare urti che possano danneggiare la bomboletta.