

TYRE REPAIR MC

Repara e reinfla o pneu
Pneus com ou sem câmara
Aerossol

APLICAÇÕES

Para todos os pneus, com ou sem câmara.

PRESTAÇÕES

Repara e reinfla pneus imediatamente, sem a necessidade de ferramentas.

Base látex: não danifica o pneu ou a câmara.

A embalagem do MOTUL TYRE REPAIR é pressurizada e permite reinflar todo tipo de pneu. Para pneus de mais de 15" talvez seja necessário mais de um frasco.

Possibilita o uso por algumas centenas de quilômetros antes da reparação tradicional do pneu.

Embalagem de alumínio resistente a choques.

RECOMENDAÇÕES

- Se possível, remover o objeto que causou o furo;
- Posicione a válvula do pneu para a parte de cima da roda;
- Esvazie o ar do pneu completamente;
- Agite o produto vigorosamente;
- Em climas frios, aqueça a embalagem com as mãos ou perto de uma superfície aquecida, como o motor para melhorar a fluidez do produto;
- Limpar a rosca da válvula do pneu;
- Rosquear o aplicador do MOTUL TYRE REPAIR na válvula;
- Remover a aba de proteção do botão aplicador;
- Posicione a lata de ponta cabeça;
- Pressione o aplicador até inflar o pneu totalmente;
- Rode imediatamente por 10 a 20 km a uma velocidade moderada para que o produto seja distribuído homogeneamente pelo pneu;
- Calibre com a pressão correta assim que possível, monitorando-a nos dias subsequentes.



TYRE REPAIR MC

Repara e reinfla o pneu
Pneus com ou sem câmara
Aerossol

Você pode rodar confidentemente por algumas centenas de quilômetros antes que o pneu seja reparado de forma tradicional.