

**Lubricante sin ceniza para compresores rotativos
Mineral**

APLICACIONES

VIS son lubricantes sin ceniza de primera calidad para la lubricación de bombas de vacío y compresores de aire recíprocos.

PRESTACIONES

NORMATIVAS DIN 51 506
 ISO DP 6521

VIS are premium ash-free lubricants for the lubrication of screw air compressors and vacuum pumps working under light conditions.

VIS meets the following standards:

- DIN 51506 - VBL, VCL, VDL
- ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)

Recommended oil drain interval: 3,000 hours.

**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

Farbe	Visual	Transparente
Densidad a 20 °C (68 °F)	ISO 12.185	0.860 g/mL
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ISO 3104	45.0 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ISO 3104	7.0 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	110.0
Punto congelación	ASTM D97	-39.0 °C
Prueba 4 bolas	ASTM D2783	0.4 mm
Corrosión de la cinta de cobre	ISO 2160	1B
Espuma, Sec. I, II, III	NFT 60 129	10-0/10-/10-0 ml/ml
Punto de inflamación	ASTM D92	230.0 °C

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

03/21

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com