

**A3 AIR FILTER OIL**

**Huile collante pour filtre à air en mousse Moto Cross, Enduro, Trial, Trail, Quads... 1ère monte Suzuki RM**

**CONSEILS D'UTILISATIONS**

MOTUL AIR FILTER OIL est un lubrifiant spécialement développé pour l'entretien des filtres à air en mousse des motos tout-terrain et des quads.

Utiliser MOTUL AIR FILTER CLEAN pour un nettoyage parfait de votre filtre à air avant chaque graissage.

**PERFORMANCES**

**NORMES** SUZUKI Répond au cahier des charges Suzuki. Utilisé en 1ère monte sur les motos Suzuki série RM.

Retient efficacement la poussière, le sable et la boue pour une plus grande longévité du moteur.

Pertes de charges limitées à l'aspiration d'air : augmente les performances du moteur.

Très bonne résistance à l'encrassement, évite le colmatage du filtre.

Empêche l'eau d'imbiber le filtre lors des passages de gués.

Séchage rapide pour éviter les coulures.

Coloré en bleu pour faciliter l'application.

**RECOMMANDATIONS**

Nettoyer le filtre avec MOTUL AIR FILTER CLEAN.

Tremper le filtre dans un bain de MOTUL AIR FILTER OIL et bien l'imprégner.

Sortir le filtre et le presser sans le tordre pour éliminer l'excès de produit.

Laisser 10 minutes avant de remonter le filtre.

Pour renforcer l'efficacité de la filtration d'air, il est conseillé de graisser les lèvres du filtre et l'intérieur de la boîte à air avec la graisse MOTUL TECH GREASE 300.



## A3 AIR FILTER OIL

Huile collante pour filtre à air en mousse Moto Cross, Enduro, Trial, Trail, Quads... 1ère monte Suzuki RM

### PROPRIÉTÉS

|                           |            |                         |
|---------------------------|------------|-------------------------|
| Densité à 20°C (68°F)     | ASTM D1298 | 0.835                   |
| Viscosité à 100°C (212°F) | ASTM D445  | 67.0 mm <sup>2</sup> /s |
| Point éclair              | ASTM D92   | 34.0 °C / 93.0 °F       |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.