



MOTUL AGRI TEKNO 10W-40



Engine oil for Tractors and Farm machinery
Engine oil for Tractors and Farm machinery
Technosynthese®

CONSEILS D'UTILISATIONS

AGRI TEKNO 10W-40 est une huile moteur haute performance destinée aux tracteurs et aux machines agricoles, formulée grâce à la technologie Technosynthese®.

AGRI TEKNO 10W-40 est renforcé en huile de base synthétique conférant une excellente résistance à haute température et une plus longue durée de vie du lubrifiant.

PERFORMANCES

NORMES ACEA E7 (REPLACE E5 ET E3)
API CI-4/CH-4

PERFORMANCES MERCEDES-BENZ MB 228.3, MAN M 3275, DEUTZ DQC-III-10, CUMMINS CES 20077,
CUMMINS CES 20078

AGRI TEKNO 10W-40 is suitable for all low emissions European, American or Japanese Diesel engines naturally aspirated or Turbocharged, in line with Euro II, Euro III, Euro IV and Euro V fitted with EGR System (Exhaust Gas Re-circulation) or SCR (Selected Catalyst Reduction): Tractors, Farm machinery...

AGRI TEKNO 10W-40 can be used as single engine oil for fleets consisting of new & older generation engines.

RECOMMANDATIONS

Intervalles de vidange : se référer aux recommandations du constructeur et ajuster selon votre usage (type de moteur, service).

Peut être mélangé avec des huiles minérales ou synthétiques.

MOTUL**MOTUL AGRI TEKNO 10W-40****Engine oil for Tractors and Farm machinery
Engine oil for Tractors and Farm machinery
Technosynthese®****PROPRIÉTÉS**

Grade de viscosité	SAE J 300	10W-40
Densité à 20°C		0.871
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	103.2 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	15.5 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	159.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-30.0 °C / -22.0 °F
TBN	ASTM D2896	12.1 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	236.0 °C / 452.0 °F