



MOTUL AGRI TEKNO 15W40

Huile moteur pour tracteurs et engins agricoles

SHPD "Super High Performance Diesel"
Engine oil for Tractors and Farm machinery
Minérale

CONSEILS D'UTILISATIONS

AGRI TEKNO 15W-40 est une huile moteur haute performance destinée aux tracteurs et aux machines agricoles, formulée grâce à la technologie Technosynthese®.

AGRI TEKNO 15W-40 est un lubrifiant renforcé en huile de base synthétique conférant une excellente résistance à haute température et une plus longue durée de vie du lubrifiant.

PERFORMANCES

NORMES ACEA E7 (remplace E5 et E3)
API CI-4/CH-4

PERFORMANCES MERCEDES-BENZ MB 228.3, MAN M 3275, CATERPILLAR ECF-2, SINOTRUK (CNHTC)
MAT 3507 (huile moteur), CUMMINS CES 20077-78, DEUTZ DQC-III

AGRI TEKNO 15W-40 is suitable for all low emissions European, American or Japanese heavy duty Diesel engines naturally aspirated or turbocharged, in line with Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V fitted with EGR System (Exhaust Gas Recirculation), SCR (Selective Catalytic Reduction) or older engine generation: Tractors, Farm machinery...

AGRI TEKNO 15W-40 can be used as single engine oil for fleets consisting of new & older generation engines.

RECOMMANDATIONS

Peut-être mélanger à des huiles synthétiques ou minérales.

Intervalle de vidange : se référer aux recommandations constructeur et adapter à votre propre usage.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	15W-40
--------------------	-----------	--------



MOTUL AGRI TEKNO 15W40

Huile moteur pour tracteurs et engins agricoles

SHPD "Super High Performance Diesel"
Engine oil for Tractors and Farm machinery
Minérale

Densité à 20°C		mm ² /s 0.869
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	105.6 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	15.3
Indice de viscosité	ASTM D2270	145.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-37.0 °C / -34.6 °F
TBN	ASTM D2896	11.1 mg KOH/g
Point éclair	ASTM D92	236.0 °C / 452.0 °F