

**Motul Performance Service Additiv
Lufteinlasssystemreiniger für Benzinmotoren****ANWENDUNGSHINWEISE**

Hocheffektiver Spezialreiniger für moderne Benzinmotoren mit Direkteinspritzung mit Turbolader als auch für konventionelle Benzinmotoren mit Saugrohreinspritzung. Besonders empfohlen bei verlängerten Service-Intervallen und geeignet für Fahrzeuge mit Katalysator. Ausschließlich zur Verwendung mit den Geräten MOTUL Inject oder MOTUL Inject 3in1 vorgesehen.

Betriebsbedingte Verschmutzungen wie z.B. Rückstände an Ventilen, Ansaugkrümmer, AGR-Ventilen werden mit der Anwendung mit dem MOTUL Inject oder MOTUL Inject 3in1 entfernt.

Entfernt Ablagerungen im Luftansaugtrakt, im Drosselklappengehäuse, an den Einlass- und Auslassventilen sowie an den Ventilsitzen. Es garantiert somit eine saubere und kraftvolle Verbrennung, eine effiziente Motorleistung, eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Abgasemissionen.

PERFORMANCE

Betriebsbedingte Verschmutzungen wie z.B.:
Rückstände an Ventilen, Ansaugkrümmer, AGR-Ventilen
werden mit der Anwendung mit dem MOTUL Inject oder MOTUL Inject 3 in 1 entfernt. MOTUL AIR
INTAKE CLEAN GASOLINE entfernt Ablagerungen im Luftansaugtrakt, im Drosselklappengehäuse, an den Einlass- und
Auslassventilen sowie an den Ventilsitzen. Es garantiert somit eine
saubere und kraftvolle Verbrennung, eine effiziente Motorleistung, eine Reduzierung des
Kraftstoffverbrauchs und der Abgasemissionen.

VORTEILE

Ein sauberes AGR-Ventil, Ventile und Ansaugkrümmer sind Voraussetzung für eine saubere und
wirkungsvolle Verbrennung. Mit der regelmäßigen Anwendung von MOTUL AIR INTAKE CLEAN
GASOLINE erreichen Sie ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand:
eine verbessertes Ansprechverhalten und Leistungsentfaltung
einen reduzierten Kraftstoffverbrauch
eine längere Lebensdauer und optimale Funktion der Komponenten
verbesserte Abgaswerte
ein optimales Kaltstartverhalten.

**Motul Performance Service Additiv
Lufteinlasssystemreiniger für Benzinmotoren**

**EMPFEHLUNGEN UND
HINWEISE**

Motor sollte betriebswarm sein. Vor Anwendung Ölstand kontrollieren. Die Anwendung erfolgt ohne aufwendigen Demontageaufwand erfolgt durch Applizieren von MOTUL AIR INTAKE CLEAN GASOLINE in den Ansaugtrakt, um Ablagerungen vom Ansaugkrümmer und den Einlassventilen zu entfernen. MOTUL AIR INTAKE CLEAN GASOLINE ist gebrauchsfertig und exklusiv für Anwendungen mit den Geräten MOTUL Inject oder MOTUL Inject 3 in 1 entwickelt. Für die Anwendung sind die Anweisungen der Geräte MOTUL Inject oder MOTUL Inject 3 in 1 zu befolgen. Adapter mit der Zuleitung vom Gerät ist immer hinter dem Turbolader und Ladeluftkühler zu montieren. Eine Dose ist ausreichend für eine Anwendung.



MOTUL AIR INTAKE CLEAN GASOLINE

**Motul Performance Service Additiv
Lufteinlasssystemreiniger für Benzinmotoren**

