

MOTUL ATF 236.14



زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي لسيارات مرسيدس / ناقل الحركة الأوتوماتيكي لسيارات الركاب
تخليقي 100%

أنواع الاستخدام

زيت تشحيم تخليقي بنسبة 100% عالي الأداء مصمم خصيصاً لسيارات الركاب ذات الدفع الخلفي (RWD) والدفع الرباعي (AWD) وسيارات الدفع الرباعي ومركبات الخدمة الخفيفة المزودة بناقل الحركة الأوتوماتيكي حيث تكون مواصفات موافقة MB 236.14 مطلوبة. يوصى به بشكل خاص للاستخدام في جميع سيارات مرسيدس ذات الدفع الخلفي المجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات (NAG2) وجميع طرازات AMG، بالإضافة إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي المزود بخمس سرعات من مرسيدس مع قابض قفل ومحول عزم الدوران المنظم، حيث تكون مواصفات موافقة MB 236.14 مطلوبة. يرجى مراجعة دليل المالك أو كتيب السيارة قبل الاستخدام.

مستويات الاداء

يعد موتول ATF 236.14 زيت تشحيم تخليقي بنسبة 100% عالي التقنية يتميز بأداء رائع فيما يتعلق بمتطلبات معايير ديكسون وميركون التقليدية. يتميز زيت موتول ATF 236.14 بتركيبية حصرية وخاصة:- يحمي التروس العديدة والمدمجة والمحملة بشكل كبير بفضل خصائص مقاومة التآكل المتقدمة التي يتميز بها. - يطيل عمر الخدمة، ويزيد من استقرار القصر في درجات الحرارة المرتفعة ومقاومة الأكسدة. - يعزز الزيت من اقتصادية استهلاك الوقود للسيارات المجهزة بصناديق تروس أوتوماتيكية عن طريق تقليل احتكاك التروس الدورية. - كما يحسن من تفاعل نواقل الحركة الأوتوماتيكية في درجات الحرارة الباردة. - يوفر الزيت أداءً مضافاً للاهتزاز مما يحد من الاهتزازات على دولاب الموازنة للمحرك. - يعطي استجابة فائقة لناقل الحركة الأوتوماتيكي: يمنح الزيت الشعور بسلاسة النقل وتقليل تأخر وقت النقل. - يتميز الزيت بخصائص مكافحة التآكل، والتردي، ومقاومة الرغوة.

التوصيات

يمكن خلطه مع زيوت التشحيم المماثلة. تغيير الزيت: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة مع أخذ استخدامك الخاص في الاعتبار. يرجى مراجعة دليل المالك أو كتيب السيارة قبل الاستخدام.

المواصفات

Red	Visual	Color
0.850		(Density at 20°C (68°F
mm ² /s 29.6	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm ² /s 6.6	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
192.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -65.2 °F° 54.0-	ASTM D97	Pour point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

MOTUL ATF 236.14



زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي لسيارات مرسيدس / ناقل الحركة الأوتوماتيكي لسيارات الركاب
تخليقي 100%

F° 410.0

ASTM D97

Flash point

C° 210.0

ASTM D92

Flash point

MOTUL ATF 236.14



زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي لسيارات مرسيدس / ناقل الحركة الأوتوماتيكي لسيارات الركاب
تخليقي 100%

STANDARDS	
MB-Approval 236.14	MERCEDES-BENZ
OE PERFORMANCESSECNAMROFREP EO	
A 001 989 45 03, A 001 989 68 03	MERCEDES-BENZ

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

